



Pokrywa izolacyjna do SL2.11 oraz SM1.11 SP14

Indeks: **891519** Producent: **Ensto** Kod producenta: **SP14**

Cena: **16.05 zł**

Opis

Pokrywa izolacyjna do SL2.11 oraz SM1.11 SP14

Producent: Ensto

Pokrywa izolacyjna do SL2.11 oraz SM1.11 SP14 to produkt, który wyróżnia się nie tylko swoją funkcjonalnością, ale również estetyką wykonania. Wykonana z trwałego tworzywa sztucznego, zapewnia skuteczną ochronę przed przypadkowym dotknięciem przewodów elektrycznych oraz wpływem czynników zewnętrznych. Jednym z największych atutów tego produktu jest jego klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94, co gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania nawet w przypadku pożaru. Prostokątny kształt pokrywy umożliwia łatwe dopasowanie do różnych urządzeń elektrycznych, a dwustronny sposób doprowadzenia przewodów ułatwia instalację. Powłoka obudowy pokrywy izolacyjnej jest bez powłoki, jednakże dzięki swojej konstrukcji i materiałowi wykonania zapewnia ona skuteczną ochronę przed kurzem i wilgocią. Rodzaj ryglowania push pull umożliwia szybkie otwieranie i zamykanie za pomocą specjalnego mechanizmu. Stopień ochrony (IP) zamontowany w pokrywie izolacyjnej wynosi IP20, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed dostępem ciał stałych większych niż 12 mm. Wszystkie te cechy sprawiają, że pokrywa izolacyjna do SL2.11 oraz SM1.11 SP14 to doskonałe rozwiązanie dla wymagających urządzeń elektrycznych, które potrzebują dodatkowej ochrony i estetyki wykonania.

- **Długość** 60 mm
- **Głębokość** 60.5 mm
- **Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94** Inne
- **Kolor obudowy** Czarny
- **Liczba otworów** 4
- **Liczba wejść kablowych** 4
- **Materiał adaptera** Tworzywo sztuczne
- **Materiał obudowy** Tworzywo sztuczne
- **Model/kształt/forma** Prostokątny
- **Odporność na korozję** tak
- **Odporność na promieniowanie UV** tak
- **Powłoka obudowy** Bez powłoki
- **Rodzaj montażu dławnicy kablowej** Inne
- **Rodzaj obudowy** Obudowa gniazdowa
- **Rodzaj ryglowania** Push Pull
- **Sposób doprowadzenia przewodów** Dwustronny
- **Stopień ochrony (IP), zamontowany** IP20
- **Szerokość** 44.4 mm
- **Średnica zewnętrzna** 45 mm
- **Umieszczenie zaczeu** Pokrywa
- **Wysokość** 55 mm
- **Z blokadą** nie

- **Z dławnicą kablową** nie
- **Z pokrywą uchylną** tak
- **Z uszczelką** nie
- **Zakres temperatur pracy** -25 ... 40 °C
- **Ze wspornikiem** nie

Parametry

Stan	Nowy
------	------