



Pokrywa odgałęźna 8404HF HB (PK 90X55D). Materiał bezhalogenowy

Indeks: **908944** Producent: **Kopos** Kod producenta: **8404HF_HB**

Cena: **36.06 zł**

Opis

Pokrywa odgałęźna 8404HF HB (PK 90X55D). Materiał bezhalogenowy

Producent: Kopos

Pokrywa odgałęźna, wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, przeznaczona do systemów szyn nośnych i kanałów kablowych KOPOS. Model 8404HF HB (PK 90X55D) to element umożliwiający wygodne wyprowadzenie przewodów z głównej trasy kablowej, zapewniając estetyczny i funkcjonalny dostęp do instalacji. Produkt jest produkowany w Unii Europejskiej. Cechy i zastosowanie Pokrywa ta, o wymiarach 90x55 mm, idealnie pasuje do listew i kanałów elektroinstalacyjnych KOPOS serii PK. Sposób montażu oparty na obejmie zapewnia szybki i pewny montaż bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi. Jej symetryczna konstrukcja pozwala na uniwersalne zastosowanie – niezależnie od kierunku wyprowadzania przewodów. Stopień ochrony IP40 gwarantuje podstawową ochronę przed wnikaniem ciał stałych, co jest istotne w suchych pomieszczeniach wewnętrznych. Odporność na udary IK07 zapewnia wytrzymałość mechaniczną. Pokrywa znajduje zastosowanie w instalacjach elektrycznych budynków mieszkalnych, komercyjnych i przemysłowych, gdzie wymagane jest estetyczne i funkcjonalne wyprowadzenie przewodów. Jest szczególnie przydatna przy tworzeniu punktów dostępowych do instalacji elektrycznej, np. przy gniazdkach, przełącznikach czy oświetleniu. Zalety i korzyści Łatwy montaż: System obejmowy pozwala na szybki i bezproblemowy montaż pokrywy na szynie nośnej lub kanale kablowym. Uniwersalność: Symetryczna konstrukcja umożliwia wyprowadzenie przewodów w dowolnym kierunku. Estetyczny wygląd: Biały kolor (RAL 9003) oraz gładka powierzchnia zapewniają estetyczny wygląd instalacji. Wytrzymałość: Wykonanie z polichlorku winylu (PVC) gwarantuje odporność na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne wewnątrz pomieszczeń. Bezpieczeństwo: Materiał PVC zapewnia dobrą izolację elektryczną, a odporność na udary IK07 zwiększa bezpieczeństwo użytkowania. Szeroka kompatybilność: Przeznaczona do szyn nośnych i kanałów kablowych KOPOS serii PK, co ułatwia integrację z istniejącymi systemami. Zakres temperatur pracy: Umożliwia pracę w zakresie temperatur od -5°C do 60°C, co zapewnia niezawodność w różnych warunkach środowiskowych. Dodatkowo model ten posiada cechy antybakteryjne co może być istotne w specyficznych zastosowaniach wymagających zachowania wysokiego poziomu higieny. Zabezpieczenie powierzchni w stanie surowym pozwala na ewentualne dalsze modyfikacje lub malowanie pokrywy. Produkowane w EU

- **Bezhalogenowe** nie
- **Gatunek materiału** Polichlorek winylu (PVC)
- **Głębokość** 55 mm
- **Kolor** Biały
- **Liczba pokryw** 1
- **Materiał** Tworzywo sztuczne
- **Model** Część dolna i pokrywa
- **Model antybakteryjny** tak
- **Numer RAL** 9003
- **Odporność udarowa** IK07

- **Perforacja montażowa w części dolnej** Nie dotyczy
- **Sposób montażu pokrywy** Obejma
- **Stopień ochrony (IP)** IP40
- **Symetryczny** tak
- **Szerokość** 90 mm
- **Szerokość odgałęzienia** 90 mm
- **Wysokość** 55 mm
- **Z folią ochronną** nie
- **Z klamrami kablowymi** nie
- **Z łącznikiem** tak
- **Zabezpieczenie powierzchni** Stan surowy
- **Zakres temperatury pracy** -5 ... 60 °C

Parametry

Stan

Nowy