

POKRYWA ODGAŁĘŻNA (EKD 100X40) 8514

Indeks: **893825** Producent: **Kopos** Kod producenta: **8514_HB**

Cena: **36.17 zł**

Opis

POKRYWA ODGAŁĘŻNA (EKD 100X40) 8514

Producent: Kopos

Pokrywa odgałęźna EKD 100x40 - element systemu prowadzenia kabli Pokrywa odgałęźna EKD 100x40 umożliwia estetyczne i bezpieczne wykonanie rozgałęzień w instalacjach elektrycznych. Wykonana z wysokiej jakości PVC, zapewnia trwałą ochronę przewodów w miejscach zmiany kierunku prowadzenia instalacji. Konstrukcja i materiały Korpus pokrywy wykonano z polichlorku winylu (PVC), co gwarantuje odporność na działanie środków chemicznych typowych dla środowiska instalacji elektrycznych. Materiał zachowuje swoje właściwości w szerokim zakresie temperatur od -5°C do 60°C, co pozwala na stosowanie zarówno w pomieszczeniach ogrzewanych, jak i nieogrzewanych. Pokrywa charakteryzuje się klasą ochrony IP40, zapewniającą podstawową ochronę przed dostępem palcami oraz przed dostępem drutem o średnicy większej niż 1mm. Odporność uderowa IK06 gwarantuje wytrzymałość na uderzenia o energii do 1J, co jest istotne szczególnie w miejscach o dużym natężeniu ruchu. System mocowania typu wypinane umożliwia szybki montaż i demontaż bez użycia narzędzi, co znacznie ułatwia prace konserwacyjne oraz ewentualne modyfikacje instalacji. Zastosowanie i kompatybilność Element został zaprojektowany specjalnie dla systemów listew elektroinstalacyjnych EKD o wymiarach 100x40mm. Pokrywa znajduje zastosowanie zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i komercyjnych czy przemysłowych. Zgodność ze standardem CSN EN 50 085-1 zapewnia bezpieczeństwo użytkowania oraz kompatybilność z innymi elementami systemu. Produkt może być stosowany z materiałem bazowym o klasie palności do C3, co rozszerza zakres możliwych zastosowań. Kolor biały (RAL 9003) pozwala na dyskretną integrację z większością typowych instalacji elektroinstalacyjnych, zachowując estetykę wykończenia. Parametry pracy i bezpieczeństwo Pokrywa odgałęźna EKD została przebadana pod kątem parametrów pracy w warunkach rzeczywistych. Zakres temperatur roboczych -5°C do +60°C obejmuje większość typowych warunków środowiskowych występujących w budynkach mieszkalnych i użytkowych. Powierzchnia produktu pozostaje w stanie surowym (bez dodatkowych powłok), co eliminuje ryzyko degradacji powłoki podczas eksploatacji oraz upraszcza proces utylizacji po zakończeniu cyklu życia produktu. System nie posiada funkcji utrzymania sprawności działania podczas pożaru (E30/E90), dlatego nie jest przeznaczony do zastosowań wymagających odporności ogniowej elementów konstrukcyjnych budynku. Listwy mogą być stosowane do materiału bazowego o palności do C3. Są one odporne na działanie środków chemicznych. Standard: CSN EN 50 085-1 Zakres temp. pracy: T-5 - 60 °C

- **Bezhalogenowe** nie
- **Gatunek materiału** Polichlorek winylu (PVC)
- **Kolor** Biały
- **Materiał** Tworzywo sztuczne
- **Model** Pokrywa
- **Model antybakteryjny** nie
- **Numer RAL** 9003
- **Odporność uderowa** IK06
- **Perforacja montażowa w części dolnej** nie
- **Sposób mocowania** Wypinane
- **Sposób montażu pokrywy** Obejma
- **Stopień ochrony (IP)** IP40

- Symetryczny tak
- System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożarunie
- Szerokość 100 mm
- Szerokość wyprowadzenia 100 mm
- Wysokość 40 mm
- Wysokość wyprowadzenia 40 mm
- Z folią ochronną nie
- Z klamrami kablowymi nie
- Z łącznikiem tak
- Zabezpieczenie powierzchni Stan surowy
- Zakres temperatury pracy -5 ... 60 °C

Parametry

Stan	Nowy
------	------