



Półautomat spawalniczy MIG FANMIG 183 MOST 5100020160

Indeks: **182726** Producent: **MOST** Kod producenta: **5100020160**

Cena: 1,927.21 zł

Opis

Półautomat spawalniczy Most MIG FANMIG 183

Producent: Most

Półautomat spawalniczy Most MIG FANMIG 183 jest nowej generacji inwertorowym półautomatem spawalniczym. Spawarka służy do pracy metodą MIG/MAG i MMA. Można nią spawać stal, również nierdzewną, w osłonie mieszanek gazowych lub drutami samoosłonowymi. Wykorzystuje drut ze szpul zarówno 1 kg jak i 5 kg. Półautomat świetnie posłuży profesjonalistom, np. w rzemiośle czy przy blacharce samochodowej. Wspomoże też spawających w ramach prac hobbystycznych. Do zalet półautomatu spawalniczego Most MIG FANMIG 183 należą dużych rozmiarów gniazda prądowe 35/50. Plusem jest też wyświetlacz prądu spawania oraz solidna obudowa. Spawarka wymaga zasilania z sieci jednofazowej 230 V. W Castoramie zaopatrzysz się w spawarki różnego typu. Dobierzesz odpowiednią do wybranej metody spawania.

możliwość spawania MIG/MAG oraz MMA, duże gniazda prądowe 35/50, wyświetlacz prądu spawania, mocna obudowa

- **Wymiary produktu** 500 x 206 x 380 mm
- **Długość opakowania** 50 cm
- **Wysokość opakowania** 38 cm
- **Szerokość opakowania** 20.6 cm
- **Waga brutto** 10.5 kg
- **Obszary zastosowania** prace spawalnicze, do stosowania w rzemiośle, blacharce samochodowej, pracach hobbystycznych itp.
- **Prąd spawania** MIG/MAG: 30 - 180 A, MMA: 20 - 160 A
- **Cykl pracy** MIG/MAG: 180 A / 23 V / 25%, 116 A / 19,8 V / 60%, 90 A / 18,5 V / 100%, MMA: 160 A / 26,4 V / 25%, 103 A / 24,1 V / 60%, 80 A / 23,2 V / 100%
- **Elektrody** grubość drutu 0,6 - 1,0, samoosłonowy 0,8 mm, grubość elektrody 2 - 4 mm
- **Kable spawalnicze** uchwyt spawalniczy M15/3 m, przewód spawalniczy 2 m z uchwytem elektrodowym, kabel masowy 1,5 m z zaciskiem kleszczowym
- **Tarcze spawalnicze** nie
- **Napięcie** 230 V
- **Zużycie mocy** w stanie bezczynności 32 W
- **EAN** 5906340811021
- **Marka** Most
- **Informacje dodatkowe** służy do spawania stali lub stali nierdzewnej w osłonie mieszanek gazowych (druty lite) lub drutami samoosłonowymi (bez osłony gazowej)
- **Rodzaj topnika** -
- **Gwarancja** 12 miesięcy
- **Nr referencyjny** 5100020160

Parametry

Marka	MOST
Kod producenta	5100020160
Metody spawania	MIG/MAG, MMA
Napięcie zasilania (V)	230
Maksymalna średnica elektrody	4
Waga urządzenia	10.5
Długość przewodu spawalniczego	300
Cechy dodatkowe	maska spawalnicza w zestawie, płynna regulacja prądu spawania, uchwyt EURO, wyświetlacz LCD
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	20
EAN	5906340811021
Stan	Nowy