



Półśrubunek z płaskim uszczelnieniem GW Steel - 18 G3/4"

Indeks: **184760** Producent: **KAN-therm** Kod producenta: **1509106001**

Cena: **50.98 zł**

Opis

Półśrubunek GW KAN-therm Steel 18 x G3/4

Producent: Kan-Therm

Kształtka stalowa ocynkowana do połączeń zaprasowywanych Kształtka zaprasowywana ze stali ocynkowanej z funkcją kontrolowanego przecieku LBP

- Certyfikat Gastec QA nie
- Certyfikat KIWA nie
- Certyfikat KOMO nie
- Długość 37 m
- Długość połączenia 1 29 mm
- Długość połączenia 2 8.4 mm
- Długość robocza połączenia 1 9 mm
- Długość robocza połączenia 2 2 mm
- Klasa ciśnienia urządzenia PN 16
- Maksymalna temperatura medium (ciągła) 135 °C
- Materiał Stal
- Materiał połączenia 1 Stal
- Materiał połączenia 2 Stal
- Materiał uszczelki EPDM
- Minimalna temperatura medium (ciągła) -35 °C
- Model wieloczęściowy tak
- Model/kształt/forma Prosty
- Połączenie 1 Mufa zaciskowa
- Połączenie 2 Nakrętka złącza
- Średnica zewnętrzna rury połączenia 1 18 mm
- Zabezpieczenie powierzchni Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 1 DN 15
- Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 2 3/4 cala (20)

Parametry

Kod producenta	1509106001
Rodzaj rury	śrubunek

EAN	8711985257632
Stan	Nowy