



Pompa cyrkulacyjna C.W.U COMFORT 15-14 BX 97916772

Indeks: **889625** Producent: **Grundfos** Kod producenta: **97916772**

Cena: **847.86 zł**

Opis

Pompa cyrkulacyjna C.W.U COMFORT 15-14 BX 97916772

Producent: Grundfos

Pompa cyrkulacyjna C.W.U COMFORT 15-14 BX nr katalogowy: 97916772

- Bezpotencjałowy zestaw przełączający nie
- Certyfikat KIWA nie
- Częstotliwość 60 Hz tak
- Długość połączenia 1 - mm
- Długość połączenia 2 - mm
- Długość wbudowania 140 mm
- Gatunek materiału Inne
- Interfejs licznika impulsów nie
- Interfejs PT100 / PT1000 / PTC nie
- Interfejs PWM (Modulacja szerokości impulsu) nie
- Klasa ciśnienia kołnierza PN 10
- Klasa ciśnienia urządzenia PN 10
- Klasa efektywności energetycznej Nie dotyczy
- Klasa izolacji wg IEC F
- Liczba faz 1
- Maks. ciśnienie robocze 10 bar
- Maks. temperatura medium (ciągła) 95 °C
- Maks. wysokość podnoszenia 1.4 m
- Materiał korpusu Mosiądz
- Minimalna temperatura medium (ciągła) 2 °C
- Moc silnika 7 W
- Napięcie łączeniowe 1 x 230 V
- Nominalny przepływ 0.33 m³/h
- Obsługa protokołu BACnet IP nie
- Obsługa protokołu BACnet MS/TP nie
- Obsługa protokołu CAN/CANOpen nie
- Obsługa protokołu EtherNet/IP nie
- Obsługa protokołu KNX nie
- Obsługa protokołu LIN Bus nie
- Obsługa protokołu LON/LONWorks nie
- Obsługa protokołu Modbus RTU nie
- Obsługa protokołu Modbus TCP nie
- Obsługa protokołu PROFIBUS nie

- Obsługa protokołu PROFINET IO nie
- Obsługa protokołu RS-232 nie
- Obsługa protokołu RS-485 nie
- Pobór mocy silnika (P1) 0.007 kW
- Podłączenie elektryczne Wtyk połączeniowy
- Podwójna pompa nie
- Prąd znamionowy 0.07 A
- Prędkość obrotowa 2900 1/min
- Przepływ nominalny (BEP) 0.33 m3/h
- Regulacja obrotów silnika Brak
- Rodzaj połączenia Gwint zewnętrzny gazowy walcowy (BSPP)
- Rozmiar przyłącza korpusu pompy 1 1/4 cala
- Samozasysanie nie
- Standard komunikacji bezprzewodowej 2G / 3G / 4G nie
- Standard komunikacji bezprzewodowej 5G nie
- Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth nie
- Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11 nie
- Stopień ochrony (IP) IP44
- Sygnał interfejsu 0-10 V / 2-10 V nie
- Sygnał interfejsu 0-20 mA / 4-20 mA nie
- Szerokość 1 79.50 mm
- Szerokość 2 84.00 mm
- Średnia temperatura (praca ciągła) 2 ... 95 °C
- Średnica nominalna DN 20
- Temperatura otoczenia 0 ... 95 °C
- Wysokość podnoszenia przy nominalnym przepływie 7.65 kPa
- Wysokość podnoszenia przy przepływie nominalnym (BEP) 7.65 kPa
- Wysokość pompy 119 mm
- Zakres napięcia znamionowego 230 ... 230 V

Parametry

Stan

Nowy