



Pompa cyrkulacyjna Wilo-STAR-Z 20/5-3(150mm)

Indeks: **206287** Producent: **Wilo** Kod producenta: **4081198**

Cena: **2,148.83 zł**

Opis

Pompa cyrkulacyjna Wilo-STAR-Z 20/5-3(150mm)

Producent: Wilo

Pompa cyrkulacyjna Wilo-STAR-Z 20/5-3(150mm) Szukasz optymalnego rozwiązania dla zleconych albo rozpoczętych projektów. Nie chcesz tracić czasu na żmudne poszukiwanie podstawowych informacji o produkcie. Zapoznaj się z opisem technicznym produktu z naszej oferty. Profesjonalnie i kompleksowo obsługujemy firmy wykonawcze i inne. Pobór mocy silnika (P1): 0.09 kW[O]

- **Certyfikat KIWA** tak
- **Częstotliwość** 50 Hz
- **Częstotliwość 60 Hz** nie
- **Długość wbudowania** 150 mm
- **Gatunek materiału** Brąz (Rg 5)
- **Gatunek materiału korpusu pompy** Brąz (Rg 5)
- **Gatunek materiału wirnika** PP-GF
- **Klasa ciśnienia kołnierza** PN 10
- **Klasa ciśnienia kołnierza przyłącza wlotowego** PN 10
- **Klasa ciśnienia kołnierza przyłącza wylotowego** PN 10
- **Klasa ciśnienia urządzenia** PN 10
- **Klasa efektywności energetycznej** Nie dotyczy
- **Klasa izolacji** wg IEC F
- **Kształt końcówki** Inne
- **Liczba faz** 1
- **Maks. ciśnienie robocze** 10 bar
- **Maks. wydajność (maks. przepływ)** 3.34 m³/h
- **Maks. wysokość podnoszenia** 4.57 m
- **Maksymalna temperatura medium (ciągła)** 65 °C
- **Maksymalna wysokość podnoszenia** 4.57 m
- **Materiał korpusu** Brąz
- **Materiał korpusu pompy** Brąz
- **Materiał wirnika** Polipropylen (PP)
- **Minimalna temperatura medium (ciągła)** 2 °C
- **Moc silnika** 93 W
- **Napięcie łączeniowe** 1 x 230 V
- **Nominalna średnica wewnętrzna** 1 1/4 cala (32)
- **Nominalny przepływ** 4.5 m³/h
- **Pobór mocy przez pompę (solpump)** 93 W
- **Pobór mocy silnika (P1)** 0.09 kW

- **Podłączenie elektryczne** Zaciski
- **Podwójna pompa** nie
- **Prąd znamionowy** 0.4 A
- **Przepływ nominalny (BEP)** 1.481 m³/h
- **Przylącze od strony wlotowej** Gwint zewnętrzny gazowy walcowy (BSPP)
- **Przylącze po stronie wylotowej** Gwint zewnętrzny gazowy walcowy (BSPP)
- **Regulacja obrotów silnika** Brak
- **Rodzaj połączenia** Gwint zewnętrzny gazowy walcowy (BSPP)
- **Rodzaj przylącza wlotowego** ISO 228-1
- **Rodzaj przylącza wylotowego** ISO 228-1
- **Rozmiar przylącza korpusu pompy** 1 1/4 cala
- **Samozasysanie** nie
- **Stopień ochrony (IP)** IP44
- **Szerokość 1** 0 mm
- **Szerokość 2** 0 mm
- **Średnia temperatura (praca ciągła)** 2 ... 65 °C
- **Średnica nominalna przylącza od strony wlotowej** 1 1/4 cala (32)
- **Średnica nominalna przylącza od strony wylotowej** 1 1/4 cala (32)
- **Średnica normatywna przylącza od strony tłocznej** 1 1/4 cala (32)
- **Średnica normatywna przylącza od strony zasilającej** 1 1/4 cala (32)
- **Średnica przylącza od strony tłocznej** 32 mm
- **Średnica zewnętrzna przylącza od strony wylotowej** 32 mm
- **Temperatura otoczenia** 0 ... 40 °C
- **Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)** 0
- **Wysokość podnoszenia przy nominalnym przepływie** 25 kPa
- **Wysokość podnoszenia przy przepływie nominalnym (BEP)** 21.42 kPa
- **Wysokość pompy** 0 mm
- **Zakres napięcia znamionowego** 230 ... 230 V

Parametry

Kod producenta	4081198
Rodzaje pomp	Cyrkulacyjna
Przylącze wody (")	1/4
Maksymalna temperatura cieczy	70
EAN	4016322698050
Stan	Nowy