



Pompa drenażowa WILO Initial DRAIN 13-9 do wody brudnej, z wyłącznikiem pływakowym i kablem 10mb 4186548

Indeks: **237938** Producent: **Wilo** Kod producenta: **4186548**

Cena: 828.21 zł

Opis

Pompa drenażowa WILO Initial DRAIN 13-9 do wody brudnej, z wyłącznikiem pływakowym i kablem 10mb

Producent: Wilo

Wielozadaniowa, zatapialna pompa drenażowa z serii Wilo-Initial Drain. Solidne wykonanie z obudową i wirnikiem z tworzywa sztucznego. Pompy nadają się do pompowania lekko zanieczyszczonej wody, wody deszczowej, wody drenażowej i wody do mycia (bez części stałych). Zastosowanie: do automatycznego odprowadzania dołów i szybów, do zabezpieczenia piwnic narażonych na zalanie, w celu obniżenia poziomu wód powierzchniowych, jeśli woda nie jest w stanie spłynąć do systemu kanalizacyjnego przez naturalny spadek. Automatyczne zabezpieczenie silnika czujnikiem temperatury. Tryb automatyczny z wykorzystaniem wyłącznika pływakowego. Doskonała niezawodność dzięki dużej wytrzymałości materiału i podwójnemu uszczelnieniu

- Częstotliwość 50 Hz
- Gatunek materiału korpusu pompy PP-H
- Gatunek materiału obudowy silnika St 35 (1308)
- Gatunek materiału wirnika Inne
- Głębokość zanurzenia 5 m
- Klasa izolacji wg IEC F
- Kształt końcówki Inne
- Liczba faz 1
- Maks. ciśnienie robocze 3 bar
- Maks. średnica elementów stałych 5 mm
- Maks. wydajność (maks. przepływ) 15.4 m³/h
- Maks. wysokość podnoszenia 10.22 m
- Maksymalna wysokość podnoszenia 10.22 m
- Materiał korpusu pompy Polipropylen (PP)
- Materiał obudowy silnika Stal
- Materiał wirnika Inne
- Moc oddawana silnika (P2) 0.5 kW
- Nominalny tryb pracy S3 25%
- Pobór mocy silnika (P1) 0.75 kW
- Podłączenie elektryczne Kabel
- Prąd znamionowy 3.5 A
- Prędkość obrotowa 2900 1/min
- Przepływ nominalny (BEP) 10.27 m³/h

- **Przyłącze po stronie wylotowej** Inne
- **Stopień ochrony (IP)** IP68
- **Średnia temperatura (praca ciągła)** 5 ... 35 °C
- **Średnica nominalna przyłącza od strony wylotowej** 1 1/2 cala (40)
- **Średnica normatywna przyłącza od strony tłocznej** 1 1/2 cala (40)
- **Średnica przyłącza od strony tłocznej** 40 mm
- **Średnica zewnętrzna przyłącza od strony wylotowej** 40 mm
- **Temperatura otoczenia** 3 ... 35 °C
- **Wyłącznik pompy** Brak
- **Wysokość podnoszenia przy przepływie nominalnym (BEP)** 62.36 kPa
- **Zakres napięcia znamionowego** 230 ... 230 V

Parametry

Stan

Nowy