



Pompa ECOCIRC XL 25-40/180mm, 230V, gwint G 1 1/2 cala, Średnica rury 1 cal 605009100

Indeks: **909944** Producent: **Xylem** Kod producenta: **605009100**

Cena: 1,514.82 zł

Opis

Pompa ECOCIRC XL 25-40/180mm, 230V, gwint G 1 1/2 cala, Średnica rury 1 cal 605009100

Producent: Xylem

Pompa ECOCIRC XL 25-40/180mm to wysokowydajny, jednofazowy cyrkulator przeznaczony do zastosowań w systemach ogrzewania komercyjnego. Wykorzystuje elektronicznie komutowaną technologię magnesów trwałych, co przekłada się na efektywną pracę i niskie zużycie energii. Idealnie sprawdzi się w instalacjach ogrzewania ciepłą wodą, klimatyzacji, chłodzenia oraz ciepłej wody użytkowej. Możliwość zastosowania również w instalacjach solarnych i geotermalnych rozszerza zakres jej użyteczności. Konstrukcja i parametry pracy Cyrkulator ECOCIRC XL charakteryzuje się solidną konstrukcją i dopasowaniem do różnorodnych warunków pracy. Posiada gwint G 1 1/2 cala oraz średnicę rury 1 cal, co ułatwia integrację z istniejącymi instalacjami. Przeznaczony jest do pracy w temperaturze otoczenia od 0 do 40°C, przy napięciu znamionowym 230V i częstotliwości 50/60Hz. Stopień ochrony IP44 zapewnia odporność na wilgoć i kurz, a maksymalne ciśnienie robocze wynosi 10 bar – co gwarantuje bezpieczną i niezawodną eksploatację. Funkcjonalność i korzyści Pompa ECOCIRC XL oferuje szereg funkcji ułatwiających konfigurację i monitorowanie pracy. Wyposażona jest w przyjazny dla użytkownika interfejs z cyfrowym wyświetlaczem, który prezentuje stan roboczy urządzenia, ostrzeżenia, alarmy oraz historię błędów (w wersji XLplus). Wykrywanie pracy „na sucho” chroni pompę przed uszkodzeniem, a funkcje współpracy wielu pomp umożliwiają tworzenie zaawansowanych systemów. Dodatkowo wersja XLplus oferuje możliwość zewnętrznego sterowania i monitorowania oraz komunikacji bezprzewodowej. Zgodność z Dyrektywą ErP gwarantuje niski pobór mocy i efektywność energetyczną. Dzięki zaawansowanej technologii i solidnej konstrukcji pompa ECOCIRC XL stanowi niezawodne rozwiązanie zarówno dla profesjonalnych instalatorów, jak i użytkowników końcowych poszukujących wydajnego i energooszczędnego cyrkulatora do swoich systemów grzewczych. Cyrkulatory wysokiej wydajności do komercyjnych zastosowań z zakresu ogrzewania z technologią magnesów trwałych komutowanych elektronicznie; przeznaczone są do cyrkulacji cieczy w następujących instalacjach: • instalacje ogrzewania ciepłą wodą, • instalacje klimatyzacji i chłodzenia, a także • instalacje ciepłej wody do gospodarstw domowych. Pompy można również używać w: • instalacjach solarnych, a także • instalacjach geotermalnych. **KORZYŚCI** • Niski pobór mocy. Modele ecocirc XL i ecocirc XLplus, są zgodne z Dyrektywą ErP. • Łatwa konfiguracja • Przyjazny dla użytkownika interfejs z cyfrowym wyświetlaczem • Panel sterowania z przyciskami umożliwiającymi zmianę statusu cyrkulatora • Wyświetlanie stanu roboczego • Wyświetlanie ostrzeżeń i alarmów • Wyświetlanie historii dziennika błędów i pracy (tylko ecocirc XLplus) • Wykrywanie pracy "na sucho" • Funkcje współpracy wielu pomp • Zewnętrzne sterowanie i monitorowanie (tylko ecocirc XLplus) • Moduł do komunikacji bezprzewodowej (tylko ecocirc XLplus)

- **Częstotliwość** 50/60 Hz
- **Maks. ciśnienie robocze** 10 bar
- **Stopień ochrony (IP)** IP44
- **Temperatura otoczenia** 0 ... 40 °C
- **Zakres napięcia znamionowego** 230 ... 230 V

Parametry

Stan	Nowy
------	------