

Pompa ECOCIRC XL 40-120F 230 E503100AA

Indeks: **909978** Producent: **Xylem** Kod producenta: **E503100AA**

Cena: **4,925.34 zł**

Opis

Pompa ECOCIRC XL 40-120F 230 E503100AA

Producent: Xylem

Pompa ECOCIRC XL 40-120F 230 to wysokowydajna pompa obiegowa przeznaczona do zastosowań w systemach ogrzewania, klimatyzacji oraz ciepłej wody użytkowej. Wykorzystuje elektronicznie komutowaną technologię magnesów trwałych, co przekłada się na efektywną pracę i niski pobór energii. Idealnie sprawdzi się zarówno w instalacjach komercyjnych, jak i domowych, zapewniając niezawodną cyrkulację cieczy. Charakterystyka i zastosowanie Pompa ECOCIRC XL 40-120F 230 została zaprojektowana do cyrkulacji cieczy w zamkniętych instalacjach grzewczych, klimatyzacyjnych i chłodniczych. Można ją również wykorzystać w instalacjach solarnych oraz geotermalnych. Dzięki swojej konstrukcji i parametrach, jest to wszechstronne urządzenie, które znajdzie zastosowanie w różnorodnych systemach. Jej wydajność pozwala na efektywne rozprowadzanie ciepła lub chłodu w budynkach o różnej wielkości. Zalety i korzyści Wysoka efektywność energetyczna: Technologia magnesów trwałych komutowanych elektronicznie minimalizuje zużycie energii, co przekłada się na niższe koszty eksploatacji i zgodność z Dyrektywą ErP. Łatwa konfiguracja i obsługa: Intuicyjny panel sterowania z cyfrowym wyświetlaczem ułatwia konfigurację pompy oraz monitorowanie jej pracy. Wykrywanie pracy "na sucho": Funkcja ta chroni pompę przed uszkodzeniem w przypadku braku przepływu cieczy. Szeroki zakres zastosowań: Możliwość wykorzystania w instalacjach grzewczych, klimatyzacyjnych, solarnych i geotermalnych. Trwałość i niezawodność: Wykonanie z wysokiej jakości materiałów zapewnia długą żywotność urządzenia. Bezpieczeństwo: Stopień ochrony IP44 gwarantuje odporność na zachlapania wodą i zapewnia bezpieczną pracę w różnych warunkach środowiskowych. Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 10 barów, co zapewnia stabilne działanie systemu. Szeroki zakres temperatur otoczenia: Pompa może pracować w temperaturze otoczenia od 0 do 40°C, co zwiększa jej uniwersalność. Pompa ECOCIRC XL 40-120F 230 to inwestycja w komfort i oszczędności – niezawodne rozwiązanie dla wymagających instalatorów i użytkowników końcowych. Cyrkulatory wysokiej wydajności do komercyjnych zastosowań z zakresu ogrzewania z technologią magnesów trwałych komutowanych elektronicznie; przeznaczone są do cyrkulacji cieczy w następujących instalacjach:• instalacje ogrzewania ciepłą wodą,• instalacje klimatyzacji i chłodzenia, a także• instalacje ciepłej wody do gospodarstw domowych.Pompy można również używać w:• instalacjach solarnych, a także• instalacjach geotermalnych. KORZYŚCI• Niski pobór mocy. Modele ecocirc XL i ecocirc XLplus, są zgodne z Dyrektywą ErP.• Łatwa konfiguracja• Przyjazny dla użytkownika interfejs z cyfrowym wyświetlaczem• Panel sterowania z przyciskami umożliwiającymi zmianę statusu cyrkulatora• Wyświetlanie stanu roboczego• Wyświetlanie ostrzeżeń i alarmów• Wyświetlanie historii dziennika błędów i pracy (tylko ecocirc XLplus)• Wykrywanie pracy "na sucho"• Funkcje współpracy wielu pomp• Zewnętrzne sterowanie i monitorowanie (tylko ecocirc XLplus)• Moduł do komunikacji bezprzewodowej (tylko ecocirc XLplus)

- **Częstotliwość** 50/60 Hz
- **Maks. ciśnienie robocze** 10 bar
- **Stopień ochrony (IP)** IP44
- **Temperatura otoczenia** 0 ... 40 °C

Parametry

Stan	Nowy