



Pompa głębinowa SQE 3-105 1.85 kW 1x230 V 96510162

Indeks: **892037** Producent: **Grundfos** Kod producenta: **96510162**

Cena: **6,713.39 zł**

Opis

Pompa głębinowa SQE 3-105 1.85 kW 1x230 V 96510162

Producent: Grundfos

SQ to kompaktowa, wielostopniowa pompa odśrodkowa o średnicy 3", którą można montować w wywierconych otworach o średnicy nie mniejszej niż średnica samej pompy. Posiadając wbudowany układ elektroniczny, pompy SQ są bardzo łatwe do zamontowania i obsługi. Gwarantują one niezawodne zaopatrzenie w wodę w każdym czasie. Te elastyczne i kompaktowe pompy, wyposażone w silniki z magnesami trwałymi, osiągają ekstremalne poziomy sprawności i wysokości podnoszenia do 200 m. Zastosowania Pompy SQ/SQE nadają się zarówno do pracy ciągłej, jak i przerywanej w różnorodnych zastosowaniach: Zaopatrzenie w wodę gruntową - domy prywatne, małe instalacje wodociągowe i nawadniające Transport cieczy w zbiornikach Podnoszenie ciśnienia Zastosowania środowiskowe pompowanie oczyszczające lub próbkowanie Garaże i stacje benzynowe Dodatkowe właściwości pomp SQE Sterowanie prędkością obrotową silnika (po podłączeniu do CU 301) Podłączenie do sterownika CU 301, zapewniające komunikację dwukierunkową

- Ciężar 6.2 kg
- Częstotliwość 60 Hz nie
- Długość kabla 1.5 m
- Długość pompy i silnika 942 mm
- Długość przewodu zasilającego 1.50 m
- Długość robocza pompy i silnika 942 mm
- Gatunek materiału Stal nierdzewna 304 (1.4301)
- Klasa izolacji wg IEC F
- Liczba faz 1
- Maks. ciśnienie robocze 15 bar
- Maks. wydajność (maks. przepływ) 3.9 m3/h
- Maks. zawartość piasku 50 gr/m3
- Materiał korpusu Stal nierdzewna
- Min. średnica wierconego otworu 76 mm
- Moc oddawana silnika (P2) 1.85 kW
- Moc silnika 1.85 kW
- Napięcie łączeniowe 1 x 230 V
- Nominalny przepływ 3 m3/h
- Podłączenie elektryczne Przewód
- Prąd znamionowy 12.3 A
- Prędkość obrotowa 10700 1/min
- Przepływ nominalny (BEP) 3 m3/h
- Rodzaj połączenia Gwint wewnętrzny gazowy walcowy (BSPP)
- Stopień ochrony (IP) 68

- Średnia temperatura (praca ciągła) 0 ... 35 °C
- Średnica nominalna 1 1/4 cala (32)
- Średnica pompy 74 mm
- Wysokość podnoszenia przy nominalnym przepływie 1107.87 kPa
- Wysokość podnoszenia przy przepływie nominalnym (BEP) 1107.87 kPa
- Z zaworem zwrotnym tak
- Zakres napięcia znamionowego 200 ... 240 V

Parametry

Stan	Nowy
------	------