



Pompa głębinowa SQE 3-65 1.05 kW 1x230V 50/60Hz

Indeks: **476561** Producent: **Grundfos** Kod producenta: **96510159**

Cena: 5,160.62 zł

Opis

Pompa głębinowa SQE 3-65 1.05 kW 1x230V 50/60Hz

Producent: Grundfos

SQ to kompaktowa, wielostopniowa pompa odśrodkowa o średnicy 3", którą można montować w wywierconych otworach o średnicy nie mniejszej niż średnica samej pompy. Posiadając wbudowany układ elektroniczny, pompy SQ są bardzo łatwe do zamontowania i obsługi. Gwarantują one niezawodne zaopatrzenie w wodę w każdym czasie. Te elastyczne i kompaktowe pompy, wyposażone w silniki z magnesami trwałymi, osiągają ekstremalne poziomy sprawności i wysokości podnoszenia do 200 m. Zastosowania Pompy SQ/SQE nadają się zarówno do pracy ciągłej, jak i przerywanej w różnorodnych zastosowaniach: Zaopatrzenie w wodę gruntową - domy prywatne, małe instalacje wodociągowe i nawadniające Transport cieczy w zbiornikach Podnoszenie ciśnienia Zastosowania środowiskowe pompowanie oczyszczające lub próbkowanie Garaże i stacje benzynowe Dodatkowe właściwości pomp SQE Sterowanie prędkością obrotową silnika (po podłączeniu do CU 301) Podłączenie do sterownika CU 301, zapewniające komunikację dwukierunkową

- Ciężar 5 kg
- Connection outlet side Gwint wewnętrzny gazowy walcowy (BSPP)
- Częstotliwość 60 Hz
- Częstotliwość 60 Hz nie
- Discharge head at flow rate (BEP) 686.29 kPa
- Długość kabla 1.5 m
- Długość pompy i silnika 825 mm
- Długość przewodu zasilającego 1.50 m
- Długość robocza pompy i silnika 825 mm
- Gatunek materiału Stal nierdzewna 304 (1.4301)
- Gatunek materiału korpusu pompy Stal nierdzewna 304 (1.4301)
- Gatunek materiału wirnika Inne
- Klasa izolacji wg IEC F
- Liczba faz 1
- Maks. ciśnienie robocze 15 bar
- Maks. wydajność (maks. przepływ) 3.9 m³/h
- Maks. zawartość piasku 50 gr/m³
- Maksymalna wydajność (natężenie przepływu) 3.9 m³/h
- Materiał korpusu Stal nierdzewna
- Materiał korpusu pompy Stal nierdzewna
- Materiał wirnika Inne
- Max. sand content 50 gr/m³
- Medium temperature (continuous) 0 ... 35 °C
- Min. drill hole diameter 76 mm

- **Min. średnica wierconego otworu** 76 mm
- **Moc oddawana silnika (P2)** 1.15 kW
- **Moc silnika** 1.15 kW
- **Napięcie łączeniowe** 1 x 230 V
- **Nominal operating mode** S1
- **Nominalna średnica** 1 1/4 cala (32)
- **Nominalna średnica wewnętrzna** 1 1/4 cala (32)
- **Nominalny przepływ** 3 m3/h
- **Podłączenie elektryczne** Przewód
- **Prąd znamionowy** 8.4 A
- **Prędkość obrotowa** 10700 1/min
- **Przepływ nominalny (BEP)** 3 m3/h
- **Regulacja obrotów silnika** Wbudowany
- **Rodzaj połączenia** Gwint wewnętrzny gazowy walcowy (BSPP)
- **Sposób regulacji prędkości obrotowej** Bezstopniowo
- **Stopień ochrony (IP)** IP68
- **Średnia temperatura (praca ciągła)** 0 ... 35 °C
- **Średnica normatywna przyłącza od strony tłocznej** 1 1/4 cala (32)
- **Średnica pompy** 74 mm
- **Volume flow rate (BEP)** 3 m3/h
- **Wysokość podnoszenia przy nominalnym przepływie** 686.29 kPa
- **Wysokość podnoszenia przy przepływie nominalnym (BEP)** 686.29 kPa
- **Z zaworem zwrotnym** tak
- **Zakres napięcia znamionowego** 200 ... 240 V

Parametry

Stan

Nowy