



Pompa Magna1 32-80 F 220 1x230V PN6/10 99221275

Indeks: **891933** Producent: **Grundfos** Kod producenta: **99221275**

Cena: 3,294.97 zł

Opis

Pompa Magna1 32-80 F 220 1x230V PN6/10 99221275

Producent: Grundfos

- Bezpotencjałowy zestaw przełączający tak
- Częstotliwość 50/60 Hz
- Długość wbudowania 220 mm
- Gatunek materiału Żeliwo GG 20 (GJL-200)
- Interfejs licznika impulsów nie
- Interfejs PT100 / PT1000 / PTC nie
- Interfejs PWM (Modulacja szerokości impulsu) nie
- Klasa ciśnienia kołnierza PN 10
- Klasa ciśnienia urządzenia PN 10
- Klasa izolacji wg IEC F
- Kołnierz owalny nie
- Liczba faz 1
- Maks. ciśnienie robocze 10 bar
- Maks. temperatura medium (ciągła) 110 °C
- Maks. wydajność (maks. przepływ) 5.09 m³/h
- Maks. wysokość podnoszenia 8 m
- Materiał korpusu Żeliwo
- Materiał wirnika Tworzywo sztuczne
- Minimalna temperatura medium (ciągła) -10 °C
- Napięcie łączeniowe 1 x 230 V
- Obsługa protokołu BACnet IP nie
- Obsługa protokołu BACnet MS/TP nie
- Obsługa protokołu CAN/CANOpen nie
- Obsługa protokołu EtherNet/IP nie
- Obsługa protokołu KNX nie
- Obsługa protokołu LIN Bus nie
- Obsługa protokołu LON/LONWorks nie
- Obsługa protokołu Modbus RTU nie
- Obsługa protokołu Modbus TCP nie
- Obsługa protokołu PROFIBUS nie
- Obsługa protokołu PROFINET IO nie
- Obsługa protokołu RS-232 nie
- Obsługa protokołu RS-485 nie
- Pobór mocy przez pompę (solpump) 151 W
- Pobór mocy silnika (P1) 0.151 kW

- **Podłączenie elektryczne** Inne
- **Podwójna pompa** nie
- **Prąd znamionowy** 1.22 A
- **Prędkość obrotowa** 4041 1/min
- **Przepływ nominalny (BEP)** 5.09 m3/h
- **Regulacja obrotów silnika** Wbudowany
- **Rodzaj połączenia** Kołnierz
- **Rozmiar przyłącza korpusu pompy** DN 32
- **Sposób regulacji prędkości obrotowej** Bezstopniowo
- **Standard komunikacji bezprzewodowej 2G / 3G / 4G**nie
- **Standard komunikacji bezprzewodowej 5G**nie
- **Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth** nie
- **Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11**nie
- **Stopień ochrony (IP)** IPX4
- **Sygnał interfejsu 0-10 V / 2-10 V**nie
- **Sygnał interfejsu 0-20 mA / 4-20 mA**nie
- **Szerokość 1** 69 mm
- **Szerokość 2** 111 mm
- **Średnia temperatura (praca ciągła)** -10 ... 110 °C
- **Średnica nominalna** DN 32
- **Temperatura otoczenia** 0 ... 40 °C
- **Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)** 0.2
- **Wyłącznik pompy** Inne
- **Wysokość podnoszenia przy nominalnym przepływie** 56.18 kPa
- **Wysokość podnoszenia przy przepływie nominalnym (BEP)** 59.32 kPa
- **Wysokość pompy** 142 mm
- **Zakres napięcia znamionowego** 230 ... 230 V
- **Złącze komunikacyjne** Możliwy z akcesoriami

Parametry

Stan

Nowy