

Pompa obiegowa Wilo-Stratos MAXO 25/0,5-10 PN10 2164570

Indeks: **890368** Producent: **Wilo** Kod producenta: **2164570**

Cena: 4,191.42 zł

Opis

Pompa obiegowa Wilo-Stratos MAXO 25/0,5-10 PN10 2164570

Producent: Wilo

Pompa obiegowa Wilo-Stratos MAXO 25/0,5-10 PN10 inteligentna, bezdławnicowa z 5-cio letnią gwarancją producenta z przyłączem gwintowym, silnikiem EC, funkcją Dynamic Adapt Plus, elektronicznym dopasowaniem wydajności oraz funkcją sterowania z BMS. Do stosowania w wodnych instalacjach grzewczych wszystkich rodzajów, instalacjach klimatyzacyjnych, zamkniętych obiegach chłodzenia, przemysłowych instalacjach cyrkulacyjnych. - Intuicyjna obsługa dzięki dostosowanym do zastosowania ustawieniom Setup Guide w połączeniu z nowym wyświetlaczem i pokręteł techniki zielonego pokręła. - Najwyższa sprawność energetyczna dzięki współpracy zoptymalizowanych i innowacyjnych funkcji energooszczędnych (np. No-Flow Stop).- Optymalna wydajność systemu dzięki nowym, innowacyjnym, inteligentnym funkcjom regulacji, np. Dynamic Adapt plus, Multi-Flow Adaptation, T-const. i ?T-const.- Najnowsze interfejsy komunikacyjne (na przykład Bluetooth) do podłączenia urządzeń mobilnych i sieciowych za pośrednictwem bezpośrednich pomp Wilo Net, służących do sterowania wieloma pompami.- Najwyższy komfort instalacji elektrycznej dzięki przejrzystej i zaprojektowanej z odpowiednim zapasem skrzynce zaciskowej oraz zoptymalizowanemu Wilo-Konektor.- Złącze cyfrowe i analogowe w standardzie (w terminalu pompy)'

- **Częstotliwość** 50/60 Hz
- **Długość wbudowania** 180 mm
- **Gatunek materiału** Żeliwo GG 20 (GJL-200)
- **Klasa ciśnienia kołnierza** PN 10
- **Klasa ciśnienia urządzenia** PN 10
- **Klasa izolacji wg IEC** F
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 110 °C
- **Materiał korpusu** Żeliwo
- **Materiał wirnika** Tworzywo sztuczne
- **Minimalna temperatura medium (ciągła)** -10 °C
- **Napięcie łączeniowe** 1 x 230 V
- **Pobór mocy przez pompę (solpump)** 275 W
- **Pobór mocy przez pompę w trybie czuwania (solstandbypump)** 7 W
- **Pobór mocy silnika (P1)** 275 W
- **Prąd znamionowy** 1.2 A
- **Regulacja obrotów silnika** Wbudowany
- **Rodzaj połączenia** Gwint zewnętrzny gazowy walcowy (BSPP)
- **Rozmiar przyłącza korpusu pompy** 1 1/2 cala
- **Stopień ochrony (IP)** IPX4D
- **Średnica nominalna** 1 cal (25)

- **Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)** 0.19
- **Wysokość podnoszenia przy nominalnym przepływie** 0 kPa
- **Wysokość pompy** 180 mm

Parametry

Stan	Nowy
------	------