

Pompa obiegowa Wilo-Stratos MAXO 25/0,5-12 PN10 2164571

Indeks: **890369** Producent: **Wilo** Kod producenta: **2164571**

Cena: 4,695.23 zł

Opis

Pompa obiegowa Wilo-Stratos MAXO 25/0,5-12 PN10 2164571

Producent: Wilo

Pompa obiegowa Wilo-Stratos MAXO 25/0,5-12 PN10 inteligentna, bezdławnicowa z 5-cio letnią gwarancją producenta z przyłączem gwintowym, silnikiem EC, funkcją Dynamic Adapt Plus, elektronicznym dopasowaniem wydajności oraz funkcją sterowania z BMS. Do stosowania w wodnych instalacjach grzewczych wszystkich rodzajów, instalacjach klimatyzacyjnych, zamkniętych obiegach chłodzenia, przemysłowych instalacjach cyrkulacyjnych. - Intuicyjna obsługa dzięki dostosowanym do zastosowania ustawieniom Setup Guide w połączeniu z nowym wyświetlaczem i pokręteł techniki zielonego pokrętła. - Najwyższa sprawność energetyczna dzięki współpracy zoptymalizowanych i innowacyjnych funkcji energooszczędnych (np. No-Flow Stop).- Optymalna wydajność systemu dzięki nowym, innowacyjnym, inteligentnym funkcjom regulacji, np. Dynamic Adapt plus, Multi-Flow Adaptation, T-const. i ?T-const.- Najnowsze interfejsy komunikacyjne (na przykład Bluetooth) do podłączenia urządzeń mobilnych i sieciowych za pośrednictwem bezpośrednich pomp Wilo Net, służących do sterowania wieloma pompami.- Najwyższy komfort instalacji elektrycznej dzięki przejrzystej i zaprojektowanej z odpowiednim zapasem skrzynce zaciskowej oraz zoptymalizowanemu Wilo-Konektor.- Złącze cyfrowe i analogowe w standardzie (w terminalu pompy)'

- **Bezpotencjałowy zestyk przełączający** tak
- **Częstotliwość** 50/60 Hz
- **Długość wbudowania** 180 mm
- **Gatunek materiału** Żeliwo GG 20 (GJL-200)
- **Gatunek materiału korpusu pompy** Żeliwo GG 20 (GJL-200)
- **Klasa ciśnienia kołnierza** PN 10
- **Klasa ciśnienia urządzenia** PN 10
- **Klasa izolacji wg IEC** F
- **Liczba faz** 1
- **Maks. ciśnienie robocze** 10 bar
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 110 °C
- **Maks. wysokość podnoszenia** 12.38 m
- **Materiał korpusu** Żeliwo
- **Materiał korpusu pompy** Żeliwo
- **Materiał wirnika** Tworzywo sztuczne
- **Minimalna temperatura medium (ciągła)** -10 °C
- **Napięcie łączeniowe** 1 x 230 V
- **Obsługa protokołu EtherNet/IP** nie
- **Obsługa protokołu KNX** nie
- **Obsługa protokołu PROFIBUS** nie

- Obsługa protokołu PROFINET IO nie
- Obsługa protokołu RS-485 tak
- Pobór mocy przez pompę (solpump) 295 W
- Pobór mocy przez pompę w trybie czuwania (solstandbypump) 7 W
- Pobór mocy silnika (P1) 0.3 kW
- Podwójna pompa nie
- Prąd znamionowy 1.28 A
- Regulacja obrotów silnika Wbudowany
- Rodzaj połączenia Gwint zewnętrzny gazowy walcowy (BSPP)
- Rozmiar przyłącza korpusu pompy 1 1/2 cala
- Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth tak
- Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11 nie
- Stopień ochrony (IP) IPX4D
- Średnica nominalna 1 cal (25)
- Średnica normatywna przyłącza od strony tłocznej 1 1/2 cala (40)
- Średnica normatywna przyłącza od strony zasilającej 1 1/2 cala (40)
- Średnica przyłącza od strony tłocznej 40 mm
- Temperatura otoczenia -10 ... 40 °C
- Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI) 0.2
- Wysokość podnoszenia przy nominalnym przepływie 0 kPa
- Wysokość pompy 180 mm
- Z interfejsem komunikacyjnym RS-232 nie
- Zakres napięcia znamionowego 230 ... 230 V

Parametry

Stan

Nowy