

Pompa obiegowa Wilo-Stratos MAXO 40/0,5-12 PN6/10 2164584

Indeks: **890370** Producent: **Wilo** Kod producenta: **2164584**

Cena: **7,781.37 zł**

Opis

Pompa obiegowa Wilo-Stratos MAXO 40/0,5-12 PN6/10 2164584

Producent: Wilo

Pompa obiegowa Wilo-Stratos MAXO 40/0,5-12 PN6/10 inteligentna, bezdławnicowa z 5-cio letnią gwarancją z przyłączem kołnierzowym, silnikiem EC, funkcją Dynamic Adapt Plus, elektronicznym dopasowaniem wydajności oraz funkcją sterowania z BMS. Do stosowania w wodnych instalacjach grzewczych wszystkich rodzajów, instalacjach klimatyzacyjnych, zamkniętych obiegach chłodzenia, przemysłowych instalacjach cyrkulacyjnych. - Intuicyjna obsługa dzięki dostosowanym do zastosowania ustawieniom Setup Guide w połączeniu z nowym wyświetlaczem i pokrętle techniki zielonego pokrętła. - Najwyższa sprawność energetyczna dzięki współpracy zoptymalizowanych i innowacyjnych funkcji energooszczędnych (np. No-Flow Stop). - Optymalna wydajność systemu dzięki nowym, innowacyjnym, inteligentnym funkcjom regulacji, np. Dynamic Adapt plus, Multi-Flow Adaptation, T-const. i ?T-const. - Najnowsze interfejsy komunikacyjne (na przykład Bluetooth) do podłączenia urządzeń mobilnych i sieciowych za pośrednictwem bezpośrednich pomp Wilo Net, służących do sterowania wieloma pompami. - Najwyższy komfort instalacji elektrycznej dzięki przejrzystej i zaprojektowanej z odpowiednim zapasem skrzynce zaciskowej oraz zoptymalizowanemu Wilo-Konektor. - Złącze cyfrowe i analogowe w standardzie (w terminalu pompy)

- **Częstotliwość** 50/60 Hz
- **Długość wbudowania** 250 mm
- **Gatunek materiału** Żeliwo GG 25 (GJL-250)
- **Klasa ciśnienia kołnierza** PN 6/10
- **Klasa ciśnienia urządzenia** PN 10
- **Klasa izolacji wg IEC** F
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 110 °C
- **Materiał korpusu** Żeliwo
- **Materiał wirnika** Tworzywo sztuczne
- **Minimalna temperatura medium (ciągła)** -10 °C
- **Napięcie łączeniowe** 1 x 230 V
- **Nominalny przepływ** 12.9 m³/h
- **Pobór mocy przez pompę (solpump)** 490 W
- **Pobór mocy przez pompę w trybie czuwania (solstandbypump)** 10 W
- **Pobór mocy silnika (P1)** 490 W
- **Prąd znamionowy** 2.15 A
- **Regulacja obrotów silnika** Wbudowany
- **Rodzaj połączenia** Kołnierz
- **Rozmiar przyłącza korpusu pompy** DN 40
- **Stopień ochrony (IP)** IPX4D

- Średnica nominalna DN 40
- Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI) 0.17
- Wysokość podnoszenia przy nominalnym przepływie 0 kPa
- Wysokość pompy 250 mm

Parametry

Stan	Nowy
------	------