

Pompa odwodnieniowa Wilo-Drain TMW 32/8-10M do wody brudnej 4058059

Indeks: **842858** Producent: **Wilo** Kod producenta: **4058059**

Cena: **1,017.84 zł**

Opis

Pompa odwodnieniowa Wilo-Drain TMW 32/8-10M do wody brudnej

Producent: Wilo

- Częstotliwość 50 Hz
- Długość przewodu zasilającego 10 m
- Gatunek materiału PP-GF
- Gatunek materiału korpusu pompy PP-GF
- Gatunek materiału obudowy silnika Stal nierdzewna 304 (1.4301)
- Głębokość zanurzenia 3 m
- Klasa izolacji wg IEC F
- Liczba faz 1
- Maks. ciśnienie robocze 2 bar
- Maks. średnica elementów stałych 10 mm
- Maks. wydajność (maks. przepływ) 10 m³/h
- Maks. wysokość podnoszenia 6.943 m
- Materiał korpusu Polipropylen (PP)
- Materiał korpusu pompy Polipropylen (PP)
- Materiał obudowy silnika Stal nierdzewna
- Moc oddawana silnika (P2) 0.37 kW
- Moc silnika 370 W
- Napięcie łączeniowe 1 x 230 V
- Nominalny przepływ 3,42 m³/h
- Pobór mocy silnika (P1) 0.45 kW
- Podłączenie elektryczne Kabel
- Prąd znamionowy 2.1 A
- Prędkość obrotowa 2900 1/min
- Przepływ nominalny (BEP) 3.42 m³/h
- Rodzaj połączenia Gwint wewnętrzny gazowy walcowy (BSPP)
- Stopień ochrony (IP) IP68
- Średnia temperatura (praca ciągła) 3 ... 35 °C
- Średnica nominalna 1 1/4 cala (32)
- Średnica normatywna przyłącza od strony tłocznej 1 1/4 cala (32)
- Średnica pompy 165 mm
- Średnica przyłącza od strony tłocznej 32 mm
- Średnica zewnętrzna przyłącza od strony wylotowej 32 mm
- Temperatura otoczenia 3 ... 35 °C

- **Wyłącznik pompy** Z pływakiem formowanym
- **Wysokość podnoszenia przy nominalnym przepływie** 5.864 kPa
- **Wysokość podnoszenia przy przepływie nominalnym (BEP)** 57.51 kPa
- **Wysokość pompy** 293 mm
- **Zakres napięcia znamionowego** 230 ... 230 V

Parametry

Stan	Nowy
------	------