



Pompa ściekowa zatapialna Wilo-Rexa MINI3-V04.11/M06-523/A-10M do instalacji stałej lub przenośnej i pracy w trybie przerywanym 3094012

Indeks: **202714** Producent: **Wilo** Kod producenta: **3094012**

Cena: 3,381.74 zł

Opis

Pompa ściekowa zatapialna Wilo-Rexa MINI3-V04.11/M06-523/A-10M do instalacji stałej lub przenośnej i pracy w trybie przerywanym.

Producent: Wilo

Pompa odwodnieniowa Rexa MINI3-V04.11/M06-523/A-10M zatapialna do ścieków (bez fekaliiów) z komorą olejową do montażu przenośnego lub stałego i pracy w trybie przerywanym, 1~230V, z pływakiem, wtyczką i przewodem 10m, 600Watt, 11m podnoszenia Dobra sprawność i wysoko niezawodne działanie dzięki optymalnej hydraulice, Łatwa instalacja, również w wąskich studzienkach drenażowych dzięki zwartej konstrukcji, niewielkiej masie, zastosowaniu zintegrowanego kondensatora i kołnierza gwintowanego, Niezawodne zastosowanie podczas osuszania różnych instalacji dzięki zabezpieczonemu przed korozją wirnikowi i powiększonemu wpustowi na kabel, Długie interwały konserwacyjne dzięki pojemnej komorze uszczelniania i podwójnemu uszczelnieniuPrzyłącze ciśnieniowe G 6/4"

- Częstotliwość 50 Hz
- Długość przewodu zasilającego 10 m
- Do suchej konfiguracji tak
- Gatunek materiału korpusu pompy Żeliwo GG 20 (GJL-200)
- Gatunek materiału obudowy silnika Stal nierdzewna 304 (1.4301)
- Gatunek materiału wirnika Inne
- Głębokość zanurzenia 7 m
- Klasa ciśnienia kołnierza przyłącza wylotowego PN 10
- Klasa izolacji wg IEC F
- Liczba faz 1
- Maks. ciśnienie robocze 1.2 bar
- Maks. średnica elementów stałych 40 mm
- Maks. wysokość podnoszenia 10.99 m
- Materiał korpusu pompy Żeliwo
- Materiał obudowy silnika Stal nierdzewna
- Materiał wirnika Polipropylen (PP)
- Moc oddawana silnika (P2) 0.6 W
- Moc silnika 930 W
- Napięcie łączeniowe 1 x 230 V
- Nominalny tryb pracy S3 15%
- Pobór mocy silnika (P1) 0.93 W
- Podłączenie elektryczne Przewód połączeniowy z wtyczką

- **Prąd znamionowy** 4.1 A
- **Przylącze po stronie wylotowej** Gwint zewnętrzny metryczny
- **Rodzaj połączenia** Inne
- **Rodzaj przylącza wylotowego** ISO 228-1
- **Sposób regulacji prędkości obrotowej** Regulacja w stałych krokach
- **Sterownik obrotów silnika** Brak
- **Stopień ochrony (IP)** IP68
- **Średnia temperatura (praca ciągła)** 3 ... 40 °C
- **Średnica nominalna przylącza od strony wylotowej** 1 1/2 cala (40)
- **Średnica pompy** 163.2 mm
- **Średnica zewnętrzna przylącza od strony wylotowej** 40 mm
- **Temperatura otoczenia** 3 ... 40 °C
- **Wyłącznik pompy** Inne
- **Wysokość podnoszenia przy nominalnym przepływie** 6.699 kPa
- **Wysokość podnoszenia przy przepływie nominalnym (BEP)** 65.7 kPa
- **Wysokość pompy** 416 mm
- **Z rozdrabniaczem** nie
- **Z zabezpieczeniem przed pracą na sucho** nie
- **Zakres napięcia znamionowego** 230 ... 230 V

Parametry

Kod producenta	123456
Rodzaj pompy	zatapialna
Moc silnika	240
EAN	4048482948799
Stan	Nowy