



Pompa zatapialna do wody brudnej/odwodnieniowa UNILIFT KP 250AV1 0.5kW 1x230V, kabel 5m z wtyczką SCHUCO 012H1400

Indeks: **891522** Producent: **Grundfos** Kod producenta: **012H1400**

Cena: 1,691.03 zł

Opis

Pompa zatapialna do wody brudnej/odwodnieniowa UNILIFT KP 250AV1 0.5kW 1x230V, kabel 5m z wtyczką SCHUCO 012H1400

Producent: Grundfos

- Ciężar 7.6 kg
- Częstotliwość 60 Hz nie
- Długość kabla 5 m
- Długość przewodu zasilającego 5 m
- Do suchej konfiguracji tak
- Gatunek materiału Stal nierdzewna 304 (1.4301)
- Głębokość zanurzenia 2 m
- Klasa ciśnienia kołnierza Inne
- Klasa izolacji wg IEC F
- Liczba faz 1
- Maks. średnica elementów stałych 10 mm
- Maks. wydajność (maks. przepływ) 11.2 m³/h
- Maks. wysokość podnoszenia 7.5 m
- Materiał korpusu Stal nierdzewna
- Moc oddawana silnika (P2) 0.00025 kW
- Moc silnika 480 W
- Napięcie łączeniowe 1 x 230 V
- Nominalny przepływ 5.81 m³/h
- Pobór mocy silnika (P1) 0.00048 kW
- Prąd znamionowy 2.3 A
- Prędkość obrotowa 2692 1/min
- Przepływ nominalny (BEP) 5.81 m³/h
- Rodzaj połączenia Gwint wewnętrzny gazowy walcowy (BSPP)
- Stopień ochrony (IP) IP68
- Średnia temperatura (praca ciągła) 0 ... 50 °C
- Średnica nominalna 1 1/4 cala (32)
- Średnica pompy 148 mm
- Temperatura otoczenia 0 ... 50 °C
- Wykonanie przeciwwybuchowe nie
- Wyłącznik pompy Brak

- Wysokość podnoszenia przy nominalnym przepływie 50.20 kPa
- Wysokość podnoszenia przy przepływie nominalnym (BEP) 50.2 kPa
- Wysokość pompy 214 mm
- Z rozdrabniaczem nie
- Z zabezpieczeniem przed pracą na sucho tak
- Zakres napięcia znamionowego 220 ... 230 V

Parametry

Stan

Nowy