



Popychacz kopułkowy LSM-11D 266149

Indeks: **891526** Producent: **EATON** Kod producenta: **266149**

Cena: **173.54 zł**

Opis

Popychacz kopułkowy LSM-11D 266149

Producent: Eaton

Popychacz kopułkowy LSM-11D to urządzenie, które warto kupić ze względu na jego liczne zalety. Przede wszystkim, posiada on jedną stykę rozwierną oraz jedną zwierną, co pozwala na łatwe i bezpieczne podłączenie go do innych elementów instalacji elektrycznej. Dodatkowo, popychacz ten jest wyposażony w przepust kablowy metryczny, który umożliwia szybkie i sprawnie prowadzenie kabli przez otwory w ścianach lub innych powierzchniach. Dzięki temu można uniknąć niepotrzebnego bałaganu związanego z kablami wiszącymi luzem. Pomimo braku wskaźnika stanu pracy (co może być uznane za pewien minus), popychacz LSM-11D charakteryzuje się dużą mocą prądową - dla AC-15 przy napięciu 230 V wynosi ona aż 6 A. Co więcej, nawet przy mniejszym napięciu (24 V) maksymalna wartość tego parametru pozostaje taka sama. Warto również wspomnieć o tym, że urządzenie to sprawdzi się doskonale także w przypadku pracy z prądem stałym - dla DC-13 przy napięciu 24 V maksymalny dopuszczalny prąd wynosi 3 A. Jeśli szukasz solidnego i wydajnego popychacza kopułkowego do swojej instalacji elektrycznej, LSM-11D może okazać się doskonałym wyborem. Dzięki swoim parametrom prądowym oraz przepustowi kablowemu metrycznemu z pewnością ułatwi wiele prac i zapewni bezpieczeństwo działania całej instalacji.

- **Bez samopowrotu** nie
- **Długość czujnika** 33.5 mm
- **Do układów bezpieczeństwa** tak
- **Funkcja przełączająca** Styk zwłoczny
- **Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów** Brak
- **Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów** Brak
- **Liczba styków pomocniczych bezpieczeństwa** 0
- **Liczba styków przełącznych** 0
- **Liczba styków rozwiernych** 1
- **Liczba styków zwiernych** 1
- **Materiał obudowy** Metal
- **Obudowa zgodnie z normą** Inne
- **Położenie elementu przełączającego** Popychacz z rolką równoległą
- **Powłoka obudowy** Inne
- **Rodzaj elementu wykonawczego** Popychacz kopułkowy
- **Rodzaj interfejsu** Brak
- **Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa** Brak
- **Rodzaj konstrukcji obudowy** Prostopadłościan
- **Rodzaj połączenia elektrycznego** Przepust kablowy metryczny
- **Stopień ochrony (IP)** IP66/IP67
- **Stopień ochrony (NEMA)** Inne
- **Szerokość czujnika** 31 mm
- **Temperatura otoczenia w warunkach pracy** -25 ... 70 °C

- Wyjście elektroniczne nie
- Wymuszone rozłączanie tak
- Wysokość czujnika 61 mm
- Ze wskaźnikiem stanu nie
- Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 125 V 6 A
- Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V 6 A
- Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 24 V 6 A
- Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 125 V 0.8 A
- Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 230 V 0.3 A
- Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 24 V 3 A

Parametry

Stan

Nowy