



Prostownik MMA PONTE 203S MOST 5300030670

Indeks: **91329** Producent: **MOST** Kod producenta: **5300030670**

Cena: **887.47 zł**

Opis

Spawarka inwertorowa Most MMA Ponte 203S

Producent: Most

Spawarka inwertorowa Most MMA Ponte 203S z wyświetlaczem prądu spawania jest przeznaczona do trwałego łączenia materiałów. Urządzenie jest łatwe w obsłudze, dzięki czemu niezbędne prace możesz wykonać szybko i bezpiecznie.

Zaletą jest ogromna ilość funkcji, w które została wyposażona spawarka inwertorowa Most MMA Ponte 203S.

Prezentowany model umożliwia wykonanie spawania nie tylko metodą MMA, ale i TIG Lift, która wyróżnia się zajarzeniem łuku przez potarcie. Przydatną opcją jest także VRD, czyli redukcja napięcia na elektrodzie po skończonej pracy oraz Arc Force, która odpowiada za wzrost prądu spawania, gdy pojawi się zwarcie pomiędzy elektrodą i materiałem. Urządzenie zostało wyposażone w duże gniazda prądowe. Oprócz tego spawarka ma solidną obudowę.

duże gniazda prądowe 35/50, wyświetlacz prądu spawania, mocna obudowa, możliwość spawania metodą TIG Lift

- **Wymiary produktu** 335 x 112 x 90 mm
- **Długość opakowania** 33.5 cm
- **Wysokość opakowania** 19 cm
- **Szerokość opakowania** 11.2 cm
- **Waga brutto** 4.45 kg
- **Obszary zastosowania** prace spawalnicze
- **Prąd spawania** 20 - 200 A
- **Cykl pracy** 200 A - 15%, 100 - 60%, 75 A - 100%,
- **Elektrody** elektrody o otulinie rutylowej, zasadowej lub kwaśnej za wyjątkiem elektrod o otulinie celulozowej
- **Kable spawalnicze** przewód spawalniczy 3 m z uchwytem elektrodowym, kabel masowy 3 m z zaciskiem kleszczowym,
- **Tarcze spawalnicze** nie
- **Napięcie** 230 V
- **EAN** 5906340818792
- **Marka** Most
- **Informacje dodatkowe** funkcja VRD (redukcja napięcia na elektrodzie po zakończeniu spawania), funkcja Hot Start (wspomaganie zajarzania łuku), funkcja Arc Force (automatyczny wzrost prądu spawania w przypadku zwarcia końca elektrody z materiałem spawanym),
- **Gwarancja** 2 lata
- **Nr referencyjny** 5300030670

Parametry

Marka	MOST
Metody spawania	MMA, TIG
Napięcie zasilania (V)	230
Waga urządzenia	4.45
Wysokość	190
Długość	335
Szerokość	112
Długość kabla masowego	150
Długość przewodu spawalniczego	150
Cechy dodatkowe	maska spawalnicza w zestawie, płynna regulacja prądu spawania
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	7
Kod produktu	5300030670
EAN	5906340818792
Stan	Nowy