



Prostownik TIG PONTIG 211P DC MOST 5200005430

Indeks: **182727** Producent: **MOST** Kod producenta: **5200005430**

Cena: 1,867.15 zł

Opis

Spawarka Most TIG PONTIG 211P DC

Producent: Most

Prostownik Most TIG PONTIG 211P DC to wszechstronny inwertorowy prostownik spawalniczy. Daje możliwość spawania metodami TIG oraz MMA. Można nim spawać stal lub stal nierdzewną. Jest to możliwe w osłonie argonu (druty lite), a także przy pomocy elektrod otulonych. Wygodę zapewniają duże gniazda prądowe 35/50 i wyświetlacz prądu spawania. Wytrzymała obudowa gwarantuje trwałość. Prostownikiem Most TIG PONTIG 211P DC mogą spawać profesjonaliści rzemiosła czy blacharki samochodowej lub pasjonaci prac hobbystycznych. W przypadku spawania przy użyciu elektrody MMA należy użyć elektrody do stali albo stali nierdzewnej. Może ona mieć otulinę rutyłową lub zasadową. W metodzie TIG DC należy zastosować elektrodę wolframową 1,6 albo 2,4 mm. Castorama oferuje wybór urządzeń dostosowanych do wymaganej metody spawania.

możliwość spawania metodą TIG oraz MMA, duże gniazda prądowe 35/50, wyświetlacz prądu spawania, mocna obudowa

- **Wymiary produktu** 450 x 160 x 320 mm
- **Długość opakowania** 52 cm
- **Wysokość opakowania** 43 cm
- **Szerokość opakowania** 22 cm
- **Waga brutto** 13.5 kg
- **Obszary zastosowania** prace spawalnicze, do stosowania w rzemiośle, blacharce samochodowej, pracach hobbystycznych itp.
- **Prąd spawania** TIG: 10 - 200 A. MMA: 10 - 180 A
- **Cykl pracy** TIG DC: 200 A / 30%, 142 A / 60%, 110 A / 100%, MMA: 180 A / 20%, 103 A / 60%, 80 A / 100%
- **Elektrody** średnica od 2,0 do 4,0 mm
- **Kable spawalnicze** uchwyt spawalniczy TIG 26/4 m, przewód spawalniczy 3 m z uchwytem elektrodowym, kabel masowy 3 m z zaciskiem kleszczowym
- **Tarcze spawalnicze** nie
- **Napięcie** 230 V
- **Zużycie mocy** 9,3 kW (MMA), 7,5 kW (TIG), w stanie bezczynności 36 W
- **EAN** 5906340811038
- **Marka** Most
- **Informacje dodatkowe** służy do spawania stali lub stali nierdzewnej w osłonie argonu (druty lite) lub elektrodami otulonymi
- **Rodzaj topnika** -
- **Gwarancja** 12 miesięcy
- **Nr referencyjny** 5200005430

Parametry

Marka	MOST
Kod producenta	PONTING 211P
Metody spawania	MMA, TIG
Napięcie zasilania (V)	230
Maksymalna średnica elektrody	2.4
Waga urządzenia	8.5
Długość kabla masowego	300
Długość przewodu spawalniczego	400
Cechy dodatkowe	płynna regulacja prądu spawania, wyświetlacz LCD
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	13.5
EAN	5906340811038
Stan	Nowy