

Przejście typu CK 300/DN 160

Indeks: **908818** Producent: **Zehnder** Kod producenta: **990322049**

Cena: **265.91 zł**

Opis

Przejście typu CK 300/DN 160

Producent: Zehnder

Przejście do systemów wentylacyjnych – solidne połączenie i elastyczność To przejście typu CK 300/DN 160 marki Zehnder to kluczowy element w systemach wentylacyjnych, umożliwiający zmianę kierunku kanałów powietrznych. Jest niezastąpione przy tworzeniu rozbudowanych instalacji, gdzie wymagane jest dopasowanie do specyficznych warunków przestrzennych. Wykonane z polietylenu (PE), charakteryzuje się trwałością i odpornością na korozję, co gwarantuje długotrwałe i bezawaryjne działanie. Przejście to łączy kanały wentylacyjne o różnych kształtach – owalnym (przyłącze 1) i okrągłym (przyłącze 2) o średnicy nominalnej 160 mm. Dzięki temu pozwala na płynne przejście między różnymi elementami instalacji, zachowując optymalny przepływ powietrza. Możliwość osadzenia w betonie zwiększa zakres zastosowań, umożliwiając montaż w różnych konstrukcjach budowlanych. Fabryczne uszczelnienie zapewnia szczelność połączenia, minimalizując straty powietrza i zapewniając efektywność systemu. Konstrukcja i montaż: Przejście CK 300 wykonane jest z tworzywa sztucznego o grubości ścianki 2.5 mm, co zapewnia mu odpowiednią wytrzymałość mechaniczną. Łukowy kształt (okrągły/prostokątny) ułatwia zmianę kierunku kanału powietrznego. Długość robocza połączenia 1 wynosi 200 mm, a połączenia 2 – 32 mm, co daje elastyczność podczas montażu i dopasowania do istniejących elementów instalacji. Montaż jest prosty i intuicyjny, a redukcja pomocnicza ułatwia połączenie z kanałami o różnych średnicach. Należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniej ostrożności podczas instalacji, aby nie uszkodzić uszczelki fabrycznej. Zastosowanie i korzyści: Uniwersalność: idealne do systemów wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych, komercyjnych i przemysłowych. Trwałość: wykonane z wysokiej jakości polietylenu (PE), odporne na korozję i uszkodzenia mechaniczne. Szczelność: fabryczne uszczelnienie zapewnia minimalne straty powietrza i efektywne działanie systemu. Elastyczność: możliwość osadzenia w betonie oraz łatwy montaż dzięki odpowiednim wymiarom i redukcji pomocniczej. Dostosowanie: umożliwia połączenie kanałów o różnych kształtach – owalnym i okrągłym. Gwarancja: producent Zehnder oferuje 2 lata gwarancji na produkt, co potwierdza jego wysoką jakość i niezawodność. To przejście to nie tylko element łączący – to inwestycja w efektywność i trwałość całego systemu wentylacyjnego. 2 lata gwarnacji

- **Długość** 630 mm
- **Długość połączenia 1** 40 mm
- **Długość połączenia 2** 35 mm
- **Długość robocza połączenia 1** 200 mm
- **Długość robocza połączenia 2** 32 mm
- **Grubości ściany kanału** 2.5 mm
- **Jakość materiału kanału** Polietylen (PE)
- **Klasa szczelności zgodnie z EN 1751** Brak
- **Kolor strony zewnętrznej** Szary
- **Materiał kanału** Tworzywo sztuczne
- **Model** Kanał nieizolowany
- **Możliwość osadzania w betonie** tak
- **Na wcisk** nie

- **Nominalna szerokość kanału, przyłącze 1** 326 mm
- **Nominalna wysokość kanału, przyłącze 1** 70 mm
- **Perforowana ściana wewnętrzna** nie
- **Połączenie 1** Końcówka wciskowa
- **Połączenie 2** Końcówka wciskowa
- **Redukcja pomocnicza** tak
- **Redukcja rurowa** nie
- **Rodzaj wykonania** Łuk kątowy (okrągły/prostokątny)
- **Rodzaj wyprowadzenia połączenia 1** Kanał wentylacyjny owalny
- **Rodzaj wyprowadzenia połączenia 2** Kanał wentylacyjny okrągły
- **Sposób produkcji** Inne
- **Średnica nominalna kanału, przyłącze 1** 160 mm
- **Wersja antystatyczna** nie
- **Wykonanie antybakteryjne** nie
- **Z obejmą zaciskową** nie
- **Z ramką montażową** nie
- **Z uszczelnieniem fabrycznym** tak
- **Zabezpieczenie powierzchni wewnętrznej** Stan surowy
- **Zabezpieczenie powierzchni zewnętrznej** Stan surowy

Parametry

Stan	Nowy