

Przejście TYPU Y CK 300 / DN 160

Indeks: **908016** Producent: **Zehnder** Kod producenta: **990322025**

Cena: **200.10 zł**

Opis

Przejście TYPU Y CK 300 / DN 160

Producent: Zehnder

Przejście kanałowe typu Y do systemów wentylacyjnych To przejście typu Y, przeznaczone do łączenia kanałów wentylacyjnych o różnych przekrojach – okrągłym i prostokątnym. Element ten jest kluczowym komponentem systemów dystrybucji powietrza OnFloor, umożliwiającym efektywne rozgałęzianie instalacji. Wykonane z wytrzymałego polietylenu (PE), o grubości ścianki 2.5 mm, zapewnia trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne. Przejście posiada końcówki wciskowe do połączenia z kanałami o średnicy 160 mm oraz kanałami prostokątnymi o wymiarach 326 x 70 mm. Zastosowanie uszczelek fabrycznych gwarantuje szczelność połączeń, minimalizując straty powietrza i zapewniając optymalną wydajność systemu wentylacyjnego. Konstrukcja umożliwia montaż w betonie, co daje elastyczność w planowaniu instalacji. Przejście posiada przesunięcie osi w pionie, co ułatwia dopasowanie do konkretnych warunków montażowych. Cechy i korzyści: Uniwersalność: Pozwala na połączenie kanałów okrągłych i prostokątnych, zwiększając elastyczność projektowania instalacji wentylacyjnych. Szczelność: Fabrycznie zamontowane uszczelki eliminują ryzyko nieszczelności i strat powietrza, co przekłada się na efektywność energetyczną budynku. Wytrzymałość: Wykonane z polietylenu (PE) o grubości 2.5 mm zapewnia odporność na uszkodzenia mechaniczne i długotrwałe użytkowanie. Łatwy montaż: Końcówki wciskowe ułatwiają i przyspieszają proces instalacji, redukując czas pracy i koszty robocizny. Możliwość zastosowania w betonie: Umożliwia integrację z konstrukcją budynku, zapewniając stabilność i dyskrecję instalacji. Redukcja pomocnicza: Umożliwia podłączenie kanału o mniejszej średnicy do głównego ciągu wentylacyjnego. Przejście TYPU Y CK 300 / DN 160 jest elementem systemu OnFloor, charakteryzującym się wysoką jakością wykonania i niezawodnością działania. Produkt objęty jest dwuletnią gwarancją producenta – ZEHNDER POLSKA SP.Z O.O., co potwierdza jego trwałość i solidność konstrukcji. Długość całkowita elementu wynosi 319 mm, a długości połączeń wynoszą odpowiednio 35 mm i 40 mm, z uwzględnieniem długości roboczych 37 mm i 35 mm dla optymalnego połączenia z kanałami wentylacyjnymi. 2 lata gwarancji

- **Długość** 319 mm
- **Długość połączenia 1** 35 mm
- **Długość połączenia 2** 40 mm
- **Długość robocza połączenia 1** 37 mm
- **Długość robocza połączenia 2** 35 mm
- **Grubości ściany kanału** 2.5 mm
- **Jakość materiału kanału** Polietylen (PE)
- **Klasa szczelności zgodnie z EN 1751** Brak
- **Kolor strony zewnętrznej** Szary
- **Materiał** Tworzywo sztuczne
- **Materiał kanału** Tworzywo sztuczne
- **Model** Kanał nieizolowany
- **Model mimośrodowy** tak
- **Możliwość osadzania w betonie** tak
- **Na wcisk** nie

- **Nominalna szerokość kanału, przyłącze 1** 326 mm
- **Nominalna wysokość kanału, przyłącze 1** 70 mm
- **Perforowana ściana wewnętrzna** nie
- **Połączenie 1** Końcówka wciskowa
- **Połączenie 2** Końcówka wciskowa
- **Redukcja pomocnicza** tak
- **Redukcja rurowa** nie
- **Rodzaj wykonania** Przesunięcie osi w pionie
- **Rodzaj wyprowadzenia połączenia 1** Kanał wentylacyjny owalny
- **Rodzaj wyprowadzenia połączenia 2** Kanał wentylacyjny okrągły
- **Sposób produkcji** Inne
- **Średnica nominalna kanału, przyłącze 1** 160 mm
- **Wersja antystatyczna** nie
- **Wykonanie antybakteryjne** nie
- **Z izolacją** nie
- **Z obejmą zaciskową** nie
- **Z ramką montażową** nie
- **Z uszczelnieniem fabrycznym** tak
- **Zabezpieczenie powierzchni wewnętrznej** Stan surowy
- **Zabezpieczenie powierzchni zewnętrznej** Stan surowy

Parametry

Stan	Nowy