

Przekaźnik czasowy 24 240V AC, zakres 0.1s/ 100h, styk 1C/O Harmony Time

Indeks: **908982** Producent: **SCHNEIDER ELECTRIC** Kod producenta: **RE17RAMU**

Cena: **192.38 zł**

Opis

Przekaźnik czasowy 24 240V AC, zakres 0.1s/ 100h, styk 1C/O Harmony Time

Producent: Schneider Electric

Przekaźnik czasowy Harmony – niezawodne sterowanie czasem Ten przekaźnik czasowy z serii Harmony Time od Schneider Electric to uniwersalne urządzenie, które znajdzie zastosowanie w szerokim spektrum instalacji elektrycznych. Oferuje szeroki zakres nastawy czasu – od 0,1 sekundy do 100 godzin – co pozwala na precyzyjne dopasowanie do konkretnych potrzeb. Przekaźnik jest idealny zarówno do prostych aplikacji opóźniających załączenie, jak i bardziej złożonych systemów sterowania. Funkcjonalność i parametry Przekaźnik RE17RAMU charakteryzuje się uniwersalnym zasilaniem AC/DC (24…240V), co zwiększa jego elastyczność w różnych warunkach pracy. Posiada jeden styk przełączny (1C/O) o obciążalności 8A, co zapewnia niezawodne przełączanie obwodów. Kompaktowe wymiary (17,5 mm szerokości, 90 mm wysokości i 72 mm głębokości) pozwalają na łatwy montaż na szynie TH. Stopień ochrony IP20 zapewnia podstawową ochronę przed dotykiem i wnikaniem ciał stałych. Przekaźnik ten jest szczególnie przydatny w aplikacjach wymagających precyzyjnego opóźnienia załączenia, np. w systemach sterowania oświetleniem, wentylacją czy urządzeniami grzewczymi. Możliwość zasilania zarówno napięciem AC jak i DC sprawia, że jest to rozwiązanie uniwersalne i łatwe do zintegrowania z istniejącą infrastrukturą. Wykonany z wysokiej jakości materiałów gwarantuje długą żywotność i niezawodność działania nawet w trudnych warunkach przemysłowych. Montaż i zastosowanie Dzięki możliwości montażu na szynie TH, instalacja przekaźnika jest szybka i prosta. Połączenie śrubowe zapewnia pewne i trwałe połączenie przewodów. Urządzenie jest przeznaczone do pracy w temperaturze otoczenia od -20°C do 60°C, co czyni je odpowiednim do zastosowań wewnętrznych. Przekaźnik ten to doskonały wybór zarówno dla profesjonalnych instalatorów, jak i użytkowników końcowych poszukujących niezawodnego i łatwego w obsłudze rozwiązania do sterowania czasem. Elementy sterowania i sygnalizacji Harmony oraz przekaźniki Zelio zwiększają wydajność operacyjną i niezawodność sprzętu w zastosowaniach przemysłowych. Rozwiązania Harmony obejmują inteligentnie połączone produkty, które wizualizują, gromadzą i przetwarzają dane, umożliwiając operatorom podejmowanie opartych na wiedzy decyzji.Znane z niezawodności przekaźniki elektromechaniczne Zelio z rodziny Harmony to idealne rozwiązanie przeznaczone dla aplikacji przemysłowych. Przekaźniki Zelio z rodziny Harmony to kompletna gama przekaźników elektromechanicznych, półprzewodnikowych, kontroli, sterujących i monitorujących oraz liczników.

- **Blok styków pomocniczych montowany na styczniku** nie
- **Do montażu czołowego** tak
- **Do montażu na szynie TH** tak
- **Funkcja formowania impulsu** nie
- **Funkcja gwiazda-trójkąt** nie
- **Funkcja migotania, załączanie zboczem narastającym, czas ustalony** nie
- **Funkcja migotania, załączanie zboczem opadającym, czas ustalony** nie
- **Funkcja opóźnionego wyłączenia** nie
- **Funkcja opóźnionego załączania** tak

- **Funkcja taktowania zboczem narastającym, czas nastawiany** nie
- **Funkcja taktowania zboczem opadającym, czas nastawiany** nie
- **Funkcja wyłączania impulsowego** nie
- **Funkcja załączania impulsowego** nie
- **Głębokość** 72 mm
- **Kompletny z gniazdem** nie
- **Liczba wyjść bezzwłocznych, styk przełączny** 1
- **Liczba wyjść bezzwłocznych, styk rozwierny** 0
- **Liczba wyjść bezzwłocznych, styk zwierny** 0
- **Liczba wyjść zwłocznych, styk przełączny** 1
- **Liczba wyjść zwłocznych, styk rozwierny** 0
- **Liczba wyjść zwłocznych, styk zwierny** 0
- **Możliwość sterowania zdalnego** nie
- **Odpowiedni do systemów zdalnego sterowania** nie
- **Prąd znamionowy** 8 A
- **Rodzaj napięcia sterowania** AC/DC
- **Rodzaj połączenia elektrycznego** Połączenie śrubowe
- **Stopień ochrony (IP)** IP20
- **Szerokość** 17.5 mm
- **Wyjścia, rewersyjne zwłoczne/bezzwłoczne** nie
- **Wysokość** 90 mm
- **Z gniazdem wtykowym** nie
- **Z wyjściem półprzewodnikowym** nie
- **Zakres nastawy czasu** 0.1 ... 360000 s
- **Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz** 24 ... 240 V
- **Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz** 24 ... 240 V
- **Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC** 24 ... 24 V

Parametry

Stan	Nowy