

Przekaźnik czasowy 24240V AC, 1 OC

Indeks: **909022** Producent: **SCHNEIDER ELECTRIC** Kod producenta: **RE17RCMU**

Cena: **179.79 zł**

Opis

Przekaźnik czasowy 24240V AC, 1 OC

Producent: Schneider Electric

Uniwersalne rozwiązanie do sterowania czasem Przekaźnik czasowy RE17RCMU to niezawodne urządzenie marki Schneider Electric, przeznaczone do precyzyjnego sterowania czasem w szerokim zakresie aplikacji. Dzięki uniwersalnemu napięciu zasilania (24…240 V AC/DC) i elastycznemu zakresowi nastawy czasu (0.1…360000 s), znajdzie zastosowanie zarówno w prostych instalacjach domowych, jak i w zaawansowanych systemach przemysłowych. Jego kompaktowe wymiary (17.5 mm szerokości) pozwalają na łatwy montaż na szynie TH, oszczędzając cenną przestrzeń w szafach sterowniczych. Funkcjonalność i parametry techniczne Ten jednofunkcyjny przekaźnik czasowy oferuje szeroki zakres możliwości, od opóźnionego załączenia po wyłączenie, co czyni go idealnym rozwiązaniem do różnorodnych zadań automatyki. Prąd znamionowy 8 A pozwala na sterowanie obciążeniami o większej mocy, a pojedynczy styk przełączny SPDT zapewnia elastyczność w konfiguracji obwodów. Stopień ochrony IP20 gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania w środowiskach o ograniczonym narażeniu na wilgoć i kurz. Zaciski śrubowe zapewniają solidne i trwałe połączenia elektryczne. Montaż i zastosowanie Przekaźnik RE17RCMU został zaprojektowany z myślą o łatwości montażu i użytkowania. Montaż na szynie TH jest szybki i intuicyjny, a regulacja czasu odbywa się za pomocą precyzyjnego trymera obrotowego. Urządzenie sprawdzi się doskonale w aplikacjach takich jak: Sterowanie oświetleniem – np. automatyczne włączanie i wyłączanie oświetlenia w pomieszczeniach Kontrola wentylacji – optymalizacja pracy systemów wentylacyjnych Automatyzacja procesów przemysłowych – sterowanie maszynami i urządzeniami Renowacja starych instalacji – łatwa integracja z istniejącymi systemami bez konieczności stosowania PLC Sterowanie pompami i silnikami – precyzyjne uruchamianie i zatrzymywanie urządzeń Dzięki swojej niezawodności i wszechstronności, przekaźnik RE17RCMU to inwestycja, która się opłaca zarówno dla profesjonalnych instalatorów, jak i użytkowników końcowych. Elementy sterowania i sygnalizacji Harmony oraz przekaźniki Zelio zwiększają wydajność operacyjną i niezawodność sprzętu w zastosowaniach przemysłowych. Rozwiązania Harmony obejmują inteligentnie połączone produkty, które wizualizują, gromadzą i przetwarzają dane, umożliwiając operatorom podejmowanie opartych na wiedzy decyzji.Znane z niezawodności przekaźniki elektromechaniczne Zelio z rodziny Harmony to idealne rozwiązanie przeznaczone dla aplikacji przemysłowych. Przekaźniki Zelio z rodziny Harmony to kompletna gama przekaźników elektromechanicznych, półprzewodnikowych, kontroli, sterujących i monitorujących oraz liczników.

- **Blok styków pomocniczych montowany na styczniku** nie
- **Do montażu czołowego** tak
- **Do montażu na szynie TH** tak
- **Funkcja formowania impulsu** nie
- **Funkcja gwiazda-trójkąt** nie
- **Funkcja migotania, załączanie zboczem narastającym, czas ustalony** nie
- **Funkcja migotania, załączanie zboczem opadającym, czas ustalony** nie
- **Funkcja opóźnionego wyłączenia** nie
- **Funkcja opóźnionego załączania** nie
- **Funkcja taktowania zboczem narastającym, czas nastawiany** nie
- **Funkcja taktowania zboczem opadającym, czas nastawiany** nie

- **Funkcja wyłączania impulsowego** nie
- **Funkcja załączania impulsowego** nie
- **Głębokość** 72 mm
- **Kompletny z gniazdem** nie
- **Liczba wyjść bezzwłocznych, styk przełączny** 1
- **Liczba wyjść bezzwłocznych, styk rozwierny** 0
- **Liczba wyjść bezzwłocznych, styk zwierny** 0
- **Liczba wyjść zwłocznych, styk przełączny** 1
- **Liczba wyjść zwłocznych, styk rozwierny** 0
- **Liczba wyjść zwłocznych, styk zwierny** 0
- **Możliwość sterowania zdalnego** nie
- **Odpowiedni do systemów zdalnego sterowania** nie
- **Prąd znamionowy** 8 A
- **Rodzaj napięcia sterowania** AC/DC
- **Rodzaj połączenia elektrycznego** Połączenie śrubowe
- **Stopień ochrony (IP)** IP20
- **Szerokość** 17.5 mm
- **Wyjścia, rewersyjne zwłoczne/bezzwłoczne** nie
- **Wysokość** 90 mm
- **Z gniazdem wtykowym** nie
- **Z wyjściem półprzewodnikowym** nie
- **Zakres nastawy czasu** 0.1 ... 360000 s
- **Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz** 24 ... 240 V
- **Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz** 24 ... 240 V
- **Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC** 24 ... 24 V

Parametry

Stan	Nowy