

Przekaźnik Wielofunkc. 1C O 24Vac Dc 240

Indeks: **909257** Producent: **SCHNEIDER ELECTRIC** Kod producenta: **RE17RMMU**

Cena: **222.91 zł**

Opis

Przekaźnik Wielofunkc. 1C O 24Vac Dc 240

Producent: Schneider Electric

Wielofunkcyjny przekaźnik czasowy do szerokiego zakresu zastosowań Ten modułowy przekaźnik czasowy Schneider Electric RE17RMMU to wszechstronne urządzenie, które znajdzie zastosowanie w automatyce budynkowej, systemach sterowania oświetleniem, alarmach, bramach i wielu innych aplikacjach. Jego kompaktowe wymiary (17.5 mm szerokości) pozwalają na efektywne wykorzystanie przestrzeni w rozdzielnicach i szafach sterowniczych, a montaż na szynie TH-35 jest szybki i intuicyjny. Przekaźnik oferuje szeroki zakres nastaw czasu – od 0.1 sekundy do 360000 sekund (ponad 100 godzin), co pozwala na precyzyjne dopasowanie do konkretnych potrzeb. Elastyczność i funkcjonalność dla profesjonalistów i użytkowników RE17RMMU wyróżnia się bogatym zestawem funkcji, obejmującym opóźnione załączanie i wyłączanie, załączanie impulsowe, taktowanie z możliwością nastawy czasu oraz funkcje migotania z ustalonym czasem. Dzięki temu jeden przekaźnik może zastąpić kilka urządzeń o węższym zakresie zastosowań, co przekłada się na oszczędność kosztów i uproszczenie instalacji. Możliwość zasilania zarówno napięciem AC (24-240V) jak i DC (24V) zwiększa jego uniwersalność i pozwala na integrację z różnymi systemami sterowania. Styk przełączny SPDT (jednobiegunowy dwuprzerwowy) zapewnia niezawodne przełączanie obciążenia do 8A. Konstrukcja i parametry techniczne Przekaźnik został zaprojektowany z myślą o trwałości i niezawodności. Wykonany z samogasnących materiałów, spełnia wymagania norm bezpieczeństwa. Posiada połączenia śrubowe, które zapewniają pewne i stabilne połączenie przewodów. Szeroki zakres napięć sterujących (24…240 V AC/DC) oraz możliwość zdalnego sterowania (choć nieobsługiwana w tym modelu) czynią go idealnym rozwiązaniem zarówno dla nowych instalacji, jak i modernizacji istniejących systemów. Zgodność z normami IEC 61812-1 oraz innymi standardami zapewnia jego bezpieczne użytkowanie w różnych środowiskach przemysłowych i komercyjnych. Warto zwrócić uwagę na możliwość ustawienia czasu za pomocą precyzyjnych trymerów obrotowych – to rozwiązanie doceniane przez instalatorów ze względu na łatwość kalibracji. Elementy sterowania i sygnalizacji Harmony oraz przekaźniki Zelio zwiększają wydajność operacyjną i niezawodność sprzętu w zastosowaniach przemysłowych. Rozwiązania Harmony obejmują inteligentnie połączone produkty, które wizualizują, gromadzą i przetwarzają dane, umożliwiając operatorom podejmowanie opartych na wiedzy decyzji.Znane z niezawodności przekaźniki elektromechaniczne Zelio z rodziny Harmony to idealne rozwiązanie przeznaczone dla aplikacji przemysłowych. Przekaźniki Zelio z rodziny Harmony to kompletna gama przekaźników elektromechanicznych, półprzewodnikowych, kontroli, sterujących i monitorujących oraz liczników.

- **Blok styków pomocniczych montowany na styczniku** nie
- **Do montażu czołowego** tak
- **Do montażu na szynie TH** tak
- **Funkcja formowania impulsu** tak
- **Funkcja gwiazda-trójkąt** nie
- **Funkcja migotania, załączanie zboczem narastającym, czas ustalony** tak
- **Funkcja migotania, załączanie zboczem opadającym, czas ustalony** tak
- **Funkcja opóźnionego wyłączenia** tak
- **Funkcja opóźnionego załączania** tak
- **Funkcja taktowania zboczem narastającym, czas nastawiany** tak

- **Funkcja taktowania zboczem opadającym, czas nastawiany** tak
- **Funkcja wyłączania impulsowego** tak
- **Funkcja załączania impulsowego** tak
- **Głębokość** 72 mm
- **Kompletny z gniazdem** nie
- **Liczba wyjść bezzwłocznych, styk przełączny** 1
- **Liczba wyjść bezzwłocznych, styk rozwierny** 0
- **Liczba wyjść bezzwłocznych, styk zwierny** 0
- **Liczba wyjść zwłocznych, styk przełączny** 1
- **Liczba wyjść zwłocznych, styk rozwierny** 0
- **Liczba wyjść zwłocznych, styk zwierny** 0
- **Możliwość sterowania zdalnego** nie
- **Odpowiedni do systemów zdalnego sterowania** nie
- **Prąd znamionowy** 8 A
- **Rodzaj napięcia sterowania** AC/DC
- **Rodzaj połączenia elektrycznego** Połączenie śrubowe
- **Szerokość** 17.5 mm
- **Wyjścia, rewersyjne zwłoczne/bezzwłoczne** nie
- **Wysokość** 90 mm
- **Z gniazdem wtykowym** nie
- **Z wyjściem półprzewodnikowym** nie
- **Zakres nastawy czasu** 0.1 ... 360000 s
- **Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz** 24 ... 240 V
- **Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz** 24 ... 240 V
- **Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC** 24 ... 24 V

Parametry

Stan	Nowy