



Przełącznik wielofunkcyjny 1W ETR4-69-A 031891

Indeks: **891935** Producent: **EATON** Kod producenta: **031891**

Cena: **844.38 zł**

Opis

Przełącznik wielofunkcyjny 1W ETR4-69-A 031891

Producent: Eaton

Elektroniczny przełącznik czasowy zgodny z IEC/EN 61812-1, VDE 0435, szerokość 22.5mm, przedział czasu 0,05s-100h, żywotność mechaniczna 30 * 10⁶, wyłącznik naprądowy DIN, dowolne położenie montażowe, 24-240VAC/DC, wielofunkcyjny, konstrukcja przemysłowa

- Blok styków pomocniczych montowany na styczniku nie
- Do montażu czołowego nie
- Do montażu na szynie TH tak
- Funkcja formowania impulsu tak
- Funkcja gwiazda-trójkąt nie
- Funkcja migotania, załączanie zboczem narastającym, czas ustalony tak
- Funkcja migotania, załączanie zboczem opadającym, czas ustalony tak
- Funkcja opóźnionego wyłączenia tak
- Funkcja opóźnionego załączania tak
- Funkcja taktowania zboczem narastającym, czas nastawiany tak
- Funkcja taktowania zboczem opadającym, czas nastawiany tak
- Funkcja wyłączania impulsowego tak
- Funkcja załączania impulsowego tak
- Głębokość 103 mm
- Kompletny z gniazdem nie
- Liczba wyjść bezzwłocznych, styk przełączny 0
- Liczba wyjść bezzwłocznych, styk rozwierny 0
- Liczba wyjść bezzwłocznych, styk zwierny 0
- Liczba wyjść zwłocznych, styk przełączny 0
- Liczba wyjść zwłocznych, styk rozwierny 0
- Liczba wyjść zwłocznych, styk zwierny 0
- Montaż czołowy nie
- Możliwość sterowania zdalnego nie
- Napięcie pracy dla AC 50 Hz 24 ... 240 V
- Napięcie pracy dla AC 60 Hz 24 ... 240 V
- Napięcie pracy dla DC 24 ... 240 V
- Odpowiedni do systemów zdalnego sterowania nie
- Prąd znamionowy 3 A
- Rodzaj napięcia sterowania AC/DC
- Rodzaj napięcia zasilania AC/DC
- Rodzaj połączenia elektrycznego Połączenie śrubowe
- Stopień ochrony (IP) IP20

- Szerokość 23 mm
- Wyjścia, rewersyjne zwłoczne/bezzwłoczne tak
- Wysokość 83 mm
- Z gniazdem wtykowym nie
- Z wyjściem półprzewodnikowym nie
- Zakres nastawy czasu 0.05 ... 360000 s
- Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz 24 ... 240 V
- Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz 24 ... 240 V
- Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC 24 ... 240 V

Parametry

Stan	Nowy
------	------