



Przekładnik prądowy z otwieranym rdzeniem 300-5A klasa 0,5 TO-300-5

Indeks: 171530 Producent: F&F Kod producenta: TO-300-5

Cena: 372.76 zł

Opis

Przekładnik prądowy z otwieranym rdzeniem 300-5A kl.0,5

Producent: F&F

Typ jednofazowyBudowa z otwieranym rdzeniemPrzekładnia Ip/Is 300/5Klasa 0,5Moc [VA] 1,5 VACzęstotliwość 50÷60 HzMaksymalne napięcie pracy 0,66 kV ACNr normy IEC 60044-1Prąd wtórny nominalny Is 5 ANapięcie przebicia izolacji 3 kV/1 min.Waga 0,78 kgWspółczynnik bezpieczeństwa FS ⁵Przyłącze S1/S2 zaciski śrubowe 4 mm²Wymiary: A; B; C; D; E; F; G; H; I; [mm] 21 mm; 32 mm; 51 mm; 89 mm; 105 mm; 34 mm; 42 mm; 40 mm; 32 mm;Moment dokręcający 0,5 NmTemperatura pracy -15 ÷ 50°CPozycja montażu pionowa/poziomaMontaż tablicaStopień ochrony IP20

- **Liczba wejść pierwotnych** 1
- **Mocowanie zatrzaskowe** nie
- **Model** Przekładnik prądowy przepustowy
- **Przyłącze obwodu wtórnego** Połączenie śrubowe
- **Współczynnik przetężeniowy** FS 5
- **Z ochroną przed dotykiem** tak
- **Z szyną miedzianą** nie
- **Znamionowa wtórna moc pozorna** 1.5 VA
- **Znamionowy prąd pierwotny** 300 A
- **Znamionowy prąd wtórny** 5 A

Parametry

Kod producenta	TO-300-5
Rodzaj	przekładnik
EAN	5908312590873
Stan	Nowy