

Przełącznik instalacyjny modułowy I-0-II punkt wspólny od góry 2P 32A 230VAC

Indeks: **902283** Producent: **HAGER** Kod producenta: **SFT232**

Cena: **128.12 zł**

Opis

Przełącznik instalacyjny modułowy I-0-II punkt wspólny od góry 2P 32A 230VAC

Producent: Hager

Uniwersalny przełącznik modułowy do instalacji elektrycznych Ten dwubiegunowy przełącznik modułowy I-0-II, o prądzie znamionowym 32A i napięciu 230VAC, to niezawodne rozwiązanie do sterowania obwodami elektrycznymi. Przeznaczony do montażu w rozdzielnicach, zapewnia wygodne i bezpieczne przełączanie zasilania. Konstrukcja z punktem wspólnym od góry ułatwia podłączenie i organizację przewodów. Solidna konstrukcja i wysoka funkcjonalność Wykonany z wysokiej jakości materiałów, przełącznik charakteryzuje się trwałością i odpornością na uszkodzenia. Jego kompaktowe rozmiary – zajmuje 2 moduły – pozwalają na efektywne wykorzystanie przestrzeni w rozdzielnicy. Przełącznik spełnia funkcję łącznika schodowego, co oznacza, że umożliwia sterowanie jednym obwodem z dwóch różnych miejsc. Znamionowa zdolność łączeniowa na poziomie 0.677 kA zapewnia skuteczną ochronę instalacji przed przeciążeniami i zwarciami.

Bezpieczeństwo i zgodność z normami Przełącznik posiada stopień ochrony IP20, co gwarantuje ochronę przed dotknięciem przypadkowym. Wytrzymałość zwarciorowa (Icw) wynosi 0.48 kA, co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo użytkownika. Głębokość wbudowania wynosząca 70 mm pozwala na łatwy montaż w standardowych rozdzielnicach. Brak lampki sygnalizacyjnej minimalizuje ryzyko niepotrzebnego zużycia energii i zakłóceń w ciemności.

- **Do instalacji w tablicach rozdzielczych** tak
- **Do montażu tablicowego** tak
- **Funkcja przełączająca** Łącznik schodowy
- **Głębokość wbudowania** 70 mm
- **Kompletne urządzenie w obudowie** nie
- **Liczba biegunów** 2
- **Liczba styków przełącznych** 2
- **Liczba styków rozwiernych** 0
- **Liczba styków zwiernych** 0
- **Minimalne napięcie znamionowe** 230 V
- **Napięcie znamionowe** 230 V
- **Prąd znamionowy** 32 A
- **Rodzaj napięcia** AC
- **Rodzaj podłączenia styków głównych** Połączenie śrubowe
- **Stopień ochrony (IP)** IP20
- **Stopień ochrony (IP) strony czołowej** IP20
- **Szerokość wyrażona liczbą modułów** 2
- **Wymuszone otwarcie styków (zgodnie z DIN VDE 0113)** nie
- **Wytrzymałość zwarciorowa (Icw)** 0.48 kA
- **Z lampką sygnalizacyjną** nie

- Z pozycją 0 tak
- Znamionowa zdolność łączeniowa 0.677 kA
- Znamionowy prąd ciągły Iu 32

Parametry

Stan	Nowy
------	------