

Przełącznik instalacyjny modułowy I-0-II punkt wspólny od góry 2P 40A 230VAC

Indeks: **891802** Producent: **HAGER** Kod producenta: **SFT240**

Cena: **132.72 zł**

Opis

Przełącznik instalacyjny modułowy I-0-II punkt wspólny od góry 2P 40A 230VAC SFT240

Producent: Hager

Szukasz niezawodnego rozwiązania do zarządzania obwodami elektrycznymi w swoim domu czy przedsiębiorstwie? Przełącznik instalacyjny modułowy I-0-II z punktem wspólnym od góry to idealne urządzenie, które spełni Twoje oczekiwania. Ten solidnie wykonany komponent jest przeznaczony do pracy przy napięciu 230V AC i prądzie znamionowym wynoszącym aż 40A, co czyni go odpowiednim dla szerokiego zakresu aplikacji. Zaprojektowany przez renomowanego producenta sprzętu elektroinstalacyjnego, ten dwubiegunowy przełącznik charakteryzuje się wysoką jakością oraz trwałością. Jego konstrukcja zapewnia bezpieczeństwo użytkowania dzięki stopniowi ochrony IP20, który chroni przed dotykiem palcem oraz przedmiotami większymi niż 12 mm. Przełącznik zajmuje na szynie DIN tylko dwa moduły szerokości, co pozwala na efektywną organizację przestrzeni w rozdzielnicach. Co więcej, brak wymuszonego otwarcia styków (zgodnie z normą DIN VDE 0113) oraz lampki sygnalizacyjnej świadczy o minimalistycznym podejściu do design'u produktów tej klasy - skupienie się wyłącznie na funkcjonalnościach najbardziej istotnych dla użytkownika końcowego. Ten model przełącznika jest doskonałym wyborem dla osób poszukujących prostych i sprawdzonych rozwiązań technicznych. Dzięki jego specyfikacji można łatwo kontrolować różnorodne obwody elektryczne – od tych domowych po bardziej zaawansowane systemy stosowane w przemyśle lub usługach. Zapewnij sobie pewność działania twojej instalacji elektrycznej dzięki temu profesjonalnemu elementowi sterującemu!

- **Funkcja przełączająca** Łącznik schodowy
- **Głębokość wbudowania** 70 mm
- **Liczba biegunów** 2
- **Liczba styków przełącznych** 2
- **Liczba styków rozwiernych** 0
- **Liczba styków zwiernych** 0
- **Minimalne napięcie znamionowe** 230 V
- **Napięcie znamionowe** 230 V
- **Prąd znamionowy** 40 A
- **Rodzaj napięcia** AC
- **Stopień ochrony (IP)** IP20
- **Szerokość wyrażona liczbą modułów** 2
- **Wymuszone otwarcie styków (zgodnie z DIN VDE 0113)** nie
- **Wytrzymałość zwarciova (Icw)** 0.6 kA
- **Z lampką sygnalizacyjną** nie
- **Znamionowa zdolność łączeniowa** 0.846 kA
- **Znamionowy prąd ciągły Iu** 40

Parametry

Stan	Nowy
------	------