



Przełącznik pojedynczy 2-pozycyjny iSSW-20-11 20A 1NO/1NC

Indeks: **894117** Producent: **SCHNEIDER ELECTRIC** Kod producenta: **A9E18072**

Cena: **65.08 zł**

Opis

Przełącznik pojedynczy 2-pozycyjny iSSW-20-11 20A 1NO/1NC

Producent: Schneider Electric

Ten przełącznik liniowy z serii Acti9 firmy Schneider Electric to niezawodne rozwiązanie do ręcznego sterowania obwodami elektrycznymi. Model iSSW-20-11, o prądzie znamionowym 20A, jest przeznaczony do instalacji w rozdzielnicach modułowych, zajmując szerokość jednego modułu (18mm). Jego konstrukcja z jednym biegunem i stykami 1NO/1NC zapewnia elastyczność w konfiguracji obwodów. Funkcjonalność i Zastosowanie Przełącznik ten znajduje zastosowanie w szerokim zakresie instalacji elektrycznych – zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i komercyjnych. Idealnie sprawdzi się tam, gdzie wymagane jest ręczne włączanie i wyłączanie obwodów, np. oświetlenia, gniazdek czy urządzeń grzewczych. Możliwość podłączenia sztywnych lub elastycznych przewodów miedzianych o przekroju od 0,5 mm² do 2x2,5 mm² ułatwia montaż i zapewnia solidne połączenie. Wymuszona separacja zgodnie z normą DIN VDE 0113 gwarantuje bezpieczeństwo użytkownika. Charakterystyka Techniczna i Budowa Konstrukcja przełącznika została zaprojektowana z myślą o łatwości montażu i niezawodności. Przesunięte zaciski ułatwiają podłączenie przewodów, a moment dokręcania wynoszący 1 N.m (wkret PZ1) zapewnia stabilne połączenie. Stopień ochrony IP40 chroni przed dostępem do części pod napięciem oraz przed pyłem. Wytrzymałość na 30 000 cykli przełączania (AC22, cos φ=0,8) świadczy o długiej żywotności urządzenia. Napięcie znamionowe 250V AC oraz zgodność z normami IEC 60669-1 i IEC 60947-5-1 potwierdzają jego bezpieczeństwo i jakość. Brak lampki sygnalizacyjnej upraszcza konstrukcję i obniża koszt urządzenia.

- Do instalacji w tablicach rozdzielczych tak
- Do montażu na płycie nie
- Do montażu pośredniego nie
- Do montażu tablicowego nie
- Funkcja przełączająca Inne
- Głębokość wbudowania 75 mm
- Kolor klosza Biały
- Kompletne urządzenie w obudowie nie
- Liczba biegunów 1
- Liczba styków pomocniczych rozwiernych 1
- Liczba styków pomocniczych zwiernych 1
- Liczba styków przełącznych 0
- Liczba styków rozwiernych 1
- Liczba styków zwiernych 1
- Minimalne napięcie znamionowe 250 V
- Model Przełącznik włącz/wyłącz
- Nadruk/symbol Brak
- Napięcie znamionowe 250 V

- **Prąd znamionowy** 20 A
- **Rodzaj elementu wykonawczego** Przełącznik
- **Rodzaj napięcia AC**
- **Rodzaj podłączenia styków głównych** Połączenie śrubowe
- **Stopień ochrony (IP)** IP40
- **Stopień ochrony (IP) części czołowej** IP40
- **Stopień ochrony (IP) strony czołowej** IP40
- **Szerokość wyrażona liczbą modułów** 1
- **Trzonek źródła światła** Inne
- **Wymuszona separacja zgodnie z DIN VDE 0113** tak
- **Wymuszone otwarcie styków (zgodnie z DIN VDE 0113)** tak
- **Z lampką sygnalizacyjną** nie
- **Z pozycją 0** tak
- **Znamionowy prąd ciągły Iu** 20 A
- **Źródło światła** Inne

Parametry

Stan

Nowy