

Przełącznik pojedynczy 2-pozycyjny iSSW-20-2 20A 2CO

Indeks: **893953** Producent: **SCHNEIDER ELECTRIC** Kod producenta: **A9E18071**

Cena: **134.87 zł**

Opis

Przełącznik pojedynczy 2-pozycyjny iSSW-20-2 20A 2CO

Producent: Schneider Electric

Przełącznik pojedynczy 2-pozycyjny iSSW-20-2 to produkt o liczbie biegunów wynoszącej 1, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla zastosowań jednobiegunowych. Napięcie znamionowe na poziomie 250 V oraz prąd znamionowy równy 20 A zapewniają bezpieczeństwo użytkowania urządzenia w różnych warunkach pracy. Rodzaj napięcia AC umożliwia stosowanie przełącznika w sieciach prądu przemiennego, a stopień ochrony IP40 gwarantuje odporność na pył i ciała stałe większe niż 1 mm. Szerokość wyrażona liczbą modułów wynosząca tylko dwa sprawia, że przełącznik zajmuje niewiele miejsca w szafce elektrycznej. Dodatkowym atutem jest wymuszone otwarcie styków (zgodnie z DIN VDE 0113), które chroni przed przypadkowym zamknięciem obwodu podczas prac serwisowych lub konserwacyjnych. Przełącznik nie posiada lampki sygnalizacyjnej, ale jego prostota i funkcjonalność są wystarczające do wielu aplikacji. Przełącznik pojedynczy 2-pozycyjny iSSW-20-2 to solidne rozwiązanie dla potrzeb sterowania jednobiegunowego obwodu elektrycznego. Jego parametry techniczne oraz wysoka jakość wykonania zapewniają bezpieczeństwo i niezawodność działania.

- **Do instalacji w tablicach rozdzielczych** tak
- **Do montażu na płycie** nie
- **Do montażu pośredniego** nie
- **Do montażu tablicowego** nie
- **Funkcja przełączająca** Inne
- **Głębokość wbudowania** 75 mm
- **Kolor klosza** Biały
- **Kompletne urządzenie w obudowie** nie
- **Liczba biegunów** 1
- **Liczba styków pomocniczych przełącznych** 2
- **Liczba styków przełącznych** 2
- **Liczba styków rozwiernych** 0
- **Liczba styków zwiernych** 0
- **Minimalne napięcie znamionowe** 250 V
- **Model** Przełącznik włącz/wyłącz
- **Nadruk/symbol** Brak
- **Napięcie znamionowe** 250 V
- **Prąd znamionowy** 20 A
- **Rodzaj elementu wykonawczego** Przełącznik
- **Rodzaj napięcia** AC
- **Rodzaj podłączenia styków głównych** Połączenie śrubowe
- **Stopień ochrony (IP)** IP40
- **Stopień ochrony (IP) części czołowej** IP40
- **Stopień ochrony (IP) strony czołowej** IP40

- Szerokość wyrażona liczbą modułów 2
- Trzonek źródła światła Inne
- Wymuszona separacja zgodnie z DIN VDE 0113 tak
- Wymuszone otwarcie styków (zgodnie z DIN VDE 0113) tak
- Z lampką sygnalizacyjną nie
- Z pozycją 0 tak
- Znamionowy prąd ciągły Iu 20 A
- Źródło światła Inne

Parametry

Stan	Nowy
------	------