

Przemiennik Easy Altivar 610, 3 kW, 3f, 380...460 V, z filtrem EMC C3, IP 20 ATV610U30N4

Indeks: 903012 Producent: SCHNEIDER ELECTRIC Kod producenta: ATV610U30N4

Cena: **2,513.76 zł**

Opis

Przemiennik Easy Altivar 610, 3 kW, 3f, 380...460 V, z filtrem EMC C3, IP 20 ATV610U30N4

Producent: Schneider Electric

- Częstotliwość sieci 50/60 Hz
- Dozwolone zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym i obiektach handlowych tak
- Dozwolone zastosowanie w przemyśle tak
- Głębokość 203 mm
- Liczba faz wejściowych 3
- Liczba faz wyjściowych 3
- Liczba wejść analogowych 3
- Liczba wejść cyfrowych 6
- Liczba wyjść analogowych 2
- Liczba wyjść cyfrowych 0
- Liczba złączy PROFINET 0
- Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet 0
- Liczba złączy sprzętowych innych 0
- Liczba złączy sprzętowych równoległych 0
- Liczba złączy sprzętowych RS-232 0
- Liczba złączy sprzętowych RS-422 0
- Liczba złączy sprzętowych RS-485 1
- Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY 0
- Liczba złączy sprzętowych USB 0
- Maks. moc oddawana (char. obciążenia kwadratowa) przy znam. napięciu wyjściowym 3 kW
- Maks. moc oddawana (char. obciążenia liniowa) przy znam. napięciu wyjściowym 3 kW
- Maks. napięcie wyjściowe 415 V
- Maksymalna częstotliwość wyjściowa 500 Hz
- Możliwość pracy we wszystkich ćwiartkach układu współrzędnych tak
- Napięcie sieci 380 ... 415 V
- Obsługa innych protokołów nie
- Obsługa protokołu ASI nie
- Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work nie
- Obsługa protokołu BACnet nie
- Obsługa protokołu CAN nie
- Obsługa protokołu Data-Highway nie
- Obsługa protokołu DeviceNet nie
- Obsługa protokołu DeviceNet Safety nie

- Obsługa protokołu EtherNet/IP nie
- Obsługa protokołu Foundation Fieldbus nie
- Obsługa protokołu INTERBUS nie
- Obsługa protokołu INTERBUS-Safety nie
- Obsługa protokołu KNX nie
- Obsługa protokołu LON nie
- Obsługa protokołu Modbus tak
- Obsługa protokołu PROFIBUS nie
- Obsługa protokołu PROFINET CBA nie
- Obsługa protokołu PROFINET IO nie
- Obsługa protokołu PROFIsafe nie
- Obsługa protokołu SafetyBUS p nie
- Obsługa protokołu SERCOS nie
- Obsługa protokołu SUCONET nie
- Obsługa protokołu TCP/IP nie
- Rodzaj przemiennika Przebiegiennik napięciowy
- Stopień ochrony (IP) IP20
- Szerokość 145 mm
- Wysokość 297 mm
- Względna tolerancja częstotliwości sieciowej 5 %
- Względna tolerancja napięcia sieciowego 10 %
- Z elementem regulacyjnym/sterującym tak
- Z interfejsem optycznym nie
- Z połączeniem do komputera PC nie
- Ze złączem do komputera PC nie
- Zintegrowany moduł hamujący (chopper) nie
- Znamionowy prąd wyjściowy I2N 7.2 A

Parametry

Stan

Nowy