Przewodowa listwa sterująca Salus KL06-M 6 stref, 230 V

Indeks: **903646** Producent: **Salus** Kod producenta: **KL06-M**

Cena: **307.46 zł**

Opis

Przewodowa listwa sterująca Salus KL06-M 6 stref, 230 V

Producent: Salus

Centrala sterująca ogrzewaniem podłogowym Salus KL06-M – kompleksowe rozwiązanie dla komfortu i oszczędności Listwa sterująca Salus KL06-M to niezawodne urządzenie przeznaczone do centralnego sterowania systemem ogrzewania podłogowego. Umożliwia precyzyjną kontrolę temperatury w aż 6 niezależnych strefach grzewczych, co przekłada się na komfort użytkowania i redukcję kosztów energii. Dzięki możliwości rozbudowy o moduły PL06/PL07, listwa może również sterować pracą pompy obiegowej oraz źródła ciepła, tworząc w pełni zautomatyzowany system grzewczy. To idealne rozwiązanie zarówno dla instalatorów, jak i użytkowników końcowych poszukujących efektywnego i łatwego w obsłudze systemu zarządzania ogrzewaniem. Funkcjonalność i zastosowanie Listwa KL06-M została zaprojektowana do współpracy z siłownikami termoelektrycznymi typu NC (normalnie zamkniętymi), zapewniając ich prawidłowe działanie. Możliwość podłączenia do 6 regulatorów temperatury pozwala na indywidualne dostosowanie temperatury w każdym pomieszczeniu lub strefie grzewczej. Dzięki temu można zoptymalizować zużycie energii i zapewnić optymalny komfort cieplny w każdym zakątku domu. Listwa znajduje zastosowanie w instalacjach zasilanych napięciem 230V AC, co czyni ją kompatybilną z większością standardowych systemów grzewczych. Sterowanie wielostrefowe: Kontrola do 6 niezależnych stref grzewczych. Wysoka wydajność: 24 wyjścia dla siłowników (po 4 na strefę). Rozbudowa systemu: Możliwość sterowania pompą i kotłem przy użyciu modułów PL06/PL07 (dostępne oddzielnie). Łatwy montaż: Przystosowana do montażu na szynie DIN 35 mm. Funkcja NSB: Współpraca z regulatorami wyposażonymi w funkcję obniżenia temperatury nocnej, pozwalająca na dodatkowe oszczędności energii. Konstrukcja i parametry techniczne Listwa KL06-M charakteryzuje się solidną konstrukcją i wysoką jakością wykonania. Zastosowane komponenty zapewniają niezawodne działanie przez długi czas. Urządzenie posiada diody LED sygnalizujące stan pracy oraz bezpiecznik chroniący przed przeciążeniem. Zasilanie odbywa się napięciem 230V AC, co zapewnia łatwość integracji z istniejącą instalacją elektryczną. Zasilanie: 230 V AC 50 Hz Maksymalne obciążenie: 2 (1) A Wyjście dla siłowników termoelektrycznych: 230 V AC Wymiary: 300 x 86 x 63 mm Zabezpieczenie: Bezpiecznik topikowy T2A (5x20mm) Dzięki kompaktowym wymiarom listwa może być łatwo zamontowana w szafce rozdzielacza lub innym dogodnym miejscu. Intuicyjny układ zacisków ułatwia podłączenie regulatorów, siłowników oraz modułów rozszerzających funkcjonalność systemu.

Parametry

Stan	Nowy