

Przycisk grzybkowy czarny, bez opisu M22-DP-S-X 216728

Indeks: **889769** Producent: **EATON** Kod producenta: **216728**

Cena: **40.12 zł**

Opis

Przycisk grzybkowy czarny, bez opisu M22-DP-S-X 216728

Producent: Eaton

Przycisk grzybkowy M22-DP-S-X to niezbędny element wyposażenia paneli sterowniczych, maszyn oraz urządzeń przemysłowych. Jako dystrybutor oferujemy wysokiej jakości komponenty marki Eaton Electric, które gwarantują bezawaryjność i długą żywotność w najbardziej wymagających warunkach pracy. Ten model przycisku charakteryzuje się eleganckim chromowanym pierścieniem czołowym dodającym estetyki każdej konstrukcji. Kolor przycisku został utrzymany w uniwersalnej białej tonacji, co zapewnia łatwość identyfikacji nawet w skomplikowanych systemach kontrolnych. Przycisk płaski jest intuicyjny w obsłudze i nie wymaga odblokowania po aktywacji dzięki funkcji samopowrotu. Zastosowanie stopnia ochrony IP67/IP69K świadczy o tym, że produkt ten jest odporny na działanie pyłu oraz silne strumienie wody z różnych kierunków – idealnie nadaje się do stosowania zarówno we wnętrzach jak i na zewnątrz pomieszczeń produkcyjnych czy też tam gdzie występują trudne warunki atmosferyczne. Nasz przycisk grzybkowy M22-DP-S-X spełni oczekiwania klientów poszukujących solidnego rozwiązania do swoich systemów sterowania. Dzięki jego prostocie montażu oraz użytkowania stanowi on doskonały wybór dla wielu branż przemysłu. Zapewniamy wsparcie techniczne przy doborze odpowiednich komponentów elektrycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb naszych klientów.

- **Bez samopowrotu** nie
- **Do wyłączania awaryjnego** nie
- **Kolor pierścienia czołowego** Chrom
- **Kolor przycisku** Czarny
- **Kształt soczewki** Okrągły
- **Materiał pierścienia czołowego** Tworzywo sztuczne
- **Możliwość podświetlenia** nie
- **Rodzaj przycisku** Płaski
- **Sposób odblokowania** Brak
- **Stopień ochrony (IP)** IP67/IP69K
- **Stopień ochrony (NEMA)** 4X, 13
- **Szerokość otworu** 22 mm
- **Średnica grzybka** 36.5 mm
- **Średnica otworu** 22.5 mm
- **Wysokość otworu** 6 mm
- **Z pierścieniem czołowym** tak
- **Z podświetleniem** nie
- **Z samopowrotem** tak

Parametry

