



Przycisk podwójny (z samopowrotem) Acti9 iPB-20-11-2-G/R 20A 1NO/1NC szary/czerwony

Indeks: **893868** Producent: **SCHNEIDER ELECTRIC** Kod producenta: **A9E18034**

Cena: **130.53 zł**

Opis

Przycisk podwójny (z samopowrotem) Acti9 iPB-20-11-2-G/R 20A 1NO/1NC szary/czerwony

Producent: Schneider Electric

Przycisk podwójny Acti9 iPB – niezawodne sterowanie obwodami Ten modułowy przycisk Acti9 iPB to solidne rozwiązanie do sterowania obwodami elektrycznymi, znajdujące zastosowanie zarówno w instalacjach profesjonalnych, jak i w budynkach mieszkalnych. Konstrukcja z dwoma przyciskami – normalnie otwartym (NO) i normalnie zamkniętym (NC) – zapewnia wszechstronność i elastyczność w konfiguracji obwodów. Przycisk jest montowany na standardowej szynie DIN 35mm, co ułatwia integrację z istniejącą infrastrukturą. Funkcjonalność i zastosowanie Przycisk ten idealnie sprawdzi się w aplikacjach wymagających zdalnego sterowania, takich jak: Sterowanie oświetleniem Włączanie/wyłączanie urządzeń elektrycznych Systemy alarmowe i sygnalizacyjne Automatyka budynkowa Dzięki przesuniętym zaciskom podłączenie przewodów jest proste i wygodne, a moment dokręcania 1 N.m zapewnia pewne połączenie. Kolorystyka przycisków – szary i czerwony – pozwala na łatwą identyfikację funkcji każdego z nich. Brak lampki sygnalizacyjnej minimalizuje ryzyko pomyłek w ciemności. Cechy konstrukcyjne i parametry Przycisk został zaprojektowany z myślą o trwałości i niezawodności. Wykonany z wysokiej jakości materiałów, spełnia normy IEC 60669-1 oraz IEC 60947-5-1, gwarantując bezpieczeństwo użytkowania. Jego kompaktowe wymiary (szerokość 1 moduł, głębokość 50 mm) pozwalają na montaż w ograniczonej przestrzeni. Prąd przełączania do 20A przy napięciu 250V AC zapewnia kompatybilność z większością standardowych obwodów. Stopień ochrony IP20 chroni przed dotknięciem palcem oraz przed wnikaniem ciał stałych większych niż 12,5 mm. Kompatybilny z systemami Libro, ProDis oraz Clario.

- **Głębokość wbudowania** 50 mm
- **Kolor klosza** Czerwono-zielony
- **Kolor przycisku** Szary
- **Liczba styków przełącznych** 0
- **Liczba styków rozwiernych** 1
- **Liczba styków zwiernych** 1
- **Napięcie przełączania** 250 V
- **Napięcie znamionowe** 250 V
- **Prąd przełączania** 20 A
- **Prąd znamionowy** 20 A
- **Rodzaj napięcia** AC
- **Stopień ochrony (IP)** IP20
- **Szerokość wyrażona liczbą modułów** 1
- **Trzonek źródła światła** Nie dotyczy
- **Z lampką sygnalizacyjną** nie
- **Źródło światła** Nie dotyczy

Parametry

Stan	Nowy
------	------