



Przycisk "światło" z podświetleniem LED 10 AX, złoty mat Simon54 DS1L.01/44

Indeks: **172507** Producent: **KONTAKT SIMON** Kod producenta: **DS1L.01/44**

Cena: **52.05 zł**

Opis

Przycisk "światło" z podświetleniem LED 10 AX, złoty mat Simon54

Producent: Kontakt-Simon

Zalety grupy :Nowy mostek umożliwia precyzyjne ustawienie mechanizmu dzięki wspornikom na poziomicy.Metalowe mocowanie dociska ramkę do mostka ukrywając niedoskonałości montażowe puszek instalacyjnych.Mały mechanizm pozostawia więcej miejsca w puszce instalacyjnej.Wypustki bazujące pomagają w zachowaniu pionu lub poziomu zestawów wielokrotnych.Montaż bez puszek możliwy dzięki specjalnym otworom umożliwiającym przykręcenie mostka np. do powierzchni drewnianej.Uniwersalne ramki wielokrotne przeznaczone są do układu pionowego i poziomego.Wszystkie ramki przygotowane są do wersji IP 44, wystarczy dołożyć uszczelkę.Specjalne ramki do puszek karton-gips zapewniają idealne przyleganie osprzętu do ściany.Zaawansowane tworzywo z dodatkami uszlachetniającymi i antystatycznymi gwarantuje trwałość kolorów.Zagłębienie na korpusie wyznacza optymalną długość odizolowania przewodów.Przesłona szyn prądowych minimalizuje ryzyko porażenia prądem nawet po zdjęciu pokryw gniazd.Niewielki korpus gniazda podwójnego zagłębia się w puszce tylko na 9 mm.Przekątne ustawienie łapek w gniazdach podwójnych.Łapki omijają tuleje wkrętów i wejścia przewodów w puszkach instalacyjnych łączonych.Podłączenie przewodów z tyłu mechanizmu gniazda podwójnego eliminuje konieczność gięcia przewodów oraz daje możliwość montażu krótkich przewodów.Podłączenie przewodów z jednej strony korpusu gniazda pojedynczego skraca czas montażu.Osłonięte łapki i zaokrąglony korpus bez ostrych krawędzi.Niewypadające wkręty zacisków prądowych nie giną podczas montażu.

- **Gatunek materiału** Tworzywo termoplastyczne
- **Kolor** Złoto
- **Konfiguracja elementów** Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
- **Liczba dźwigni** 1
- **Materiał** Tworzywo sztuczne
- **Miejsce na etykietę/oznaczenie** nie
- **Model** Inne
- **Nadruk** Symbol „światło”
- **Napięcie znamionowe** 250 V
- **Numer RAL (zbliżony)** 1027
- **Przezroczysty** nie
- **Sposób działania** Przycisk
- **Sposób mocowania** Montaż pazurkowy /-śrubowy
- **Sposób montażu** Montaż podtynkowy
- **Stopień ochrony (IP)** IP20
- **Styki** 1 styk zwierny (NO)
- **Wykończenie powierzchni** Matowy
- **Z podświetleniem** tak

- Zabezpieczenie powierzchni Stan surowy

Parametry

Kolor	złoto
Kod producenta	DS1L.01/44
Rodzaj	brak informacji
Liczba klawiszy	Pojedynczy
Typ	Klasyczny, Podtynkowy
Rodzaj produktu	wyłącznik pojedynczy
EAN	5902787823337
Stan	Nowy