

Przycisk Z-PUL230/SO

Indeks: **909371** Producent: **EATON** Kod producenta: **276298**

Cena: **98.78 zł**

Opis

Przycisk Z-PUL230/SO

Producent: Eaton

Przycisk sterowniczy z sygnalizacją świetlną – niezawodność i funkcjonalność w jednym Przycisk Z-PUL230/SO to element xPole firmy Eaton, przeznaczony do zastosowań w sterowaniu elektrycznym. Wyposażony w diodę LED, zapewnia wyraźną sygnalizację stanu obwodu, co zwiększa bezpieczeństwo i ułatwia diagnostykę. Konstrukcja przycisku łączy w sobie solidność wykonania i kompaktowe wymiary, umożliwiając montaż w ograniczonej przestrzeni. Budowa i zastosowanie Przycisk Z-PUL230/SO jest przeznaczony do pracy z napięciem AC 250V i prądem do 16A. Posiada zarówno styk normalnie otwarty (NO), jak i normalnie zamknięty (NC), co pozwala na elastyczne wykorzystanie w różnych aplikacjach. Sygnalizacja świetlna oparta na technologii LED gwarantuje długą żywotność i niskie zużycie energii. Stopień ochrony IP40 zapewnia odporność na wnikanie ciał stałych, co jest istotne w środowiskach przemysłowych. Ten model przycisku znajduje zastosowanie w: szafach sterowniczych, panelach operatorskich, maszynach i urządzeniach przemysłowych, instalacjach automatyki budynkowej. Kluczowe cechy i korzyści Uniwersalność napięciowa: Przystosowany do pracy z napięciem AC 250V – szeroki zakres zastosowań. Sygnalizacja LED: Wyraźna sygnalizacja stanu obwodu zwiększa bezpieczeństwo i ułatwia diagnostykę awarii. Dioda LED charakteryzuje się długą żywotnością i niskim poborem mocy. Kompaktowe wymiary: Szerokość 1 moduł pozwala na montaż w ciasnych przestrzeniach. Solidna konstrukcja: Zapewnia niezawodne działanie nawet w trudnych warunkach przemysłowych. Dwa typy styków: Obecność styków NO i NC umożliwia elastyczne dopasowanie do potrzeb konkretnej aplikacji. Odporność na czynniki zewnętrzne: Stopień ochrony IP40 chroni przed dostępem ciał stałych. Łatwy montaż: Głębokość wbudowania 60 mm ułatwia integrację z istniejącymi instalacjami. Niskie zużycie energii: Moc źródła światła to tylko 2W, co przekłada się na oszczędności energetyczne.

- **Głębokość wbudowania** 60 mm
- **Kolor klosza** Inne
- **Kolor przycisku** Czarny
- **Liczba styków przełącznych** 0
- **Liczba styków rozwiernych** 1
- **Liczba styków zwiernych** 1
- **Maksymalna moc źródła światła** 2 W
- **Napięcie lampy** 110 ... 240 V
- **Napięcie przełączania** 250 V
- **Napięcie znamionowe** 230 V
- **Prąd przełączania** 16 A
- **Prąd znamionowy** 16 A
- **Rodzaj napięcia** AC
- **Stopień ochrony (IP)** IP40
- **Szerokość wyrażona liczbą modułów** 1
- **Trzonek źródła światła** Inne
- **Z lampką sygnalizacyjną** tak

- **Źródło światła** LED

Parametry

Stan	Nowy