



Przyłącze dwururowe VarioCon Design uniwersalne - do grzejników z połączeniem GW 1/2 cala lub GZ 3/4, chromowane, zintegrowany zawór termostatyczny M30x1,5 z nastawą wstępną /1kpl/

Indeks: 290407 Producent: Flamco Meibes Kod producenta: F12019

Cena: **375.15 zł**

Opis

Przyłącze dwururowe VarioCon Design uniwersalne - do grzejników z połączeniem GW 1/2" lub GZ 3/4, chromowane, zintegrowany zawór termostatyczny M30x1,5 z nastawą wstępną. /1kpl/

Producent: Flamco Meibes

Dwururowy system połączeniowy dla grzejników łazienkowych, ze zintegrowanym zaworem termostatycznym z nastawą wstępną, z ruchomym elementem umożliwiającym połączenie proste oraz kątowe, wartości KV-0,05-0,63. Eurokonus 3/4" do podłączenia złączek zaciskowych, rozstaw osi 50 mm, z kluczem do nastawy wstępnej, bez głowicy termostatycznej. Do zestawu pasują głowice z mocowaniem M30x1,5mm oraz chromowane złącza F11 lub F3 (nr kat: 11132, 11482, 11483) /1szt/

- Do systemu dwururowego tak
- Do systemu jednorurowego nie
- Do zaworu napełniającego/spustowego nie
- Element sterujący przyłącza grzejnikowego H lewy tak
- Element sterujący przyłącza grzejnikowego H prawy tak
- Kierunek podłączenia termostatu Lewy i prawy
- Kierunek przyłączy Uchylny
- Kolor Chrom
- Maks. ciśnienie robocze 10 bar
- Możliwość regulacji nie
- Nastawa wstępna zaworu grzejnikowego nie
- Pokrywa dekoracyjna nie
- Rodzaj Przyłącze grzejnikowe H do grzejników dolnozasilanych
- Rozmiar połączenia grzejnikowego 3/4 cala
- Rozmiar połączenia rurowego 3/4 cala Eurokonus
- Rozmiar zaworu termostatycznego M30 x 1,5
- Rozstaw osi 50 mm
- Temperatura średnia 0 ... 110 °C
- Wartość Kvs 0.56

- Z głowicą termostatyczną nie
- Z ogranicznikiem temperatury powrotu nie

Parametry

Stan	Nowy
------	------