Puszka hermetyczna H55-L 118x118x46 IP55 12-wylotowa czarna ONNLINE

Indeks: **908111** Producent: **Onnline** Kod producenta: **F1.0317**

Cena: **22.63 zł**

Opis

Puszka hermetyczna H55-L 118x118x46 IP55 12-wylotowa czarna ONNLINE

Producent: Onnline

Puszka hermetyczna serii H55 to niezbędny element w instalacjach elektrycznych, zapewniający skuteczną ochronę przed wilgocią, pyłem i innymi czynnikami zewnętrznymi. Wykonana z wysokiej jakości termoplastu, puszka ta cechuje się solidną konstrukcją oraz niezawodnością w działaniu. Funkcje i cechy produktu: Odporność na Warunki Zewnętrzne: Puszka hermetyczna serii H55 wykonana z termoplastycznego tworzywa jest odporna na warunki atmosferyczne, wilgoć oraz uszkodzenia mechaniczne, co sprawia, że nadaje się do użytku zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Solidna Konstrukcja: Wytrzymały materiał, z którego wykonana jest puszka, zapewnia ochronę elementów elektrycznych oraz trwałość produktu. Hermetyczność: Puszka zapewnia szczelną ochronę przed wilgocią i pyłem, co sprawia, że doskonale nadaje się do zastosowań w trudnych warunkach środowiskowych. Uniwersalność Montażu: Puszka hermetyczna jest łatwa w montażu i demontażu, co umożliwia jej przenoszenie i użytkowanie w różnych miejscach według potrzeb. Estetyczny Wygląd: Kompaktowy rozmiar i estetyczny wygląd puszki sprawiają, że doskonale komponuje się z otoczeniem. Zastosowania: Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych, biurowych, przemysłowych, oraz w miejscach publicznych. Zastosowania zewnętrzne, np. na elewacjach budynków, w instalacjach ogrodowych, czy na terenach przemysłowych. Specyfikacja techniczna: Materiał: Tworzywo termoplastyczne Stopień ochrony: IP54 Odporność mechaniczna: IK07 Kolor: RAL 7035 Seria puszek H55 posiada pokrywę przykręcaną śrubami, które zapobiegą przypadkowemu otworzeniu puszki.

- **Bezhalogenowe** nie
- **Dławik kablowy z gwintem** nie
- **Gatunek materiału** Tworzywo termoplastyczne
- **Głębokość osprzętu** 46 mm
- **Kolor** Czarny
- **Konfiguracja elementów** Puszka do montażu natynkowego
- **Materiał** Tworzywo sztuczne
- **Model/kształt/forma** Kwadratowy
- **Montaż na korytku krzyżowym** nie
- **Nadaje się do osprzętu elektroinstalacyjnego** tak
- **Numer RAL (zbliżony)** 9005
- **Odporność na uderzenia** tak
- **Przezroczysty** nie
- **Stopień ochrony (IP)** IP66
- **Szerokość osprzętu** 118 mm
- **Wykończenie powierzchni** Błyszczący
- **Wysokość osprzętu** 118 mm

- **Z kołnierzem wprowadzającym** nie
- **Z ramką osłaniającą** tak
- **Z wejściem kablowym** tak
- **Zabezpieczenie powierzchni** Stan surowy

Parametry

Stan	Nowy