



Puszka metalowa łączeniowo-rozgałęźna PMO2(3/3) E90 802030

Indeks: **249588** Producent: **Baks** Kod producenta: **802030**

Cena: 193.77 zł

Opis

Puszka metalowa łączeniowo-rozgałęźna PMO2(3/3) E90

Producent: Baks

Puszka łączeniowa i rozgałęźna, $U_i=400$ V, z trwałym zachowaniem funkcji łączenia E30 / E60 / E90 wg DIN 4102 część 12. Stopień ochrony IP65, zakres uszczelnienia od 11 mm do 24 mm Mocowanie poprzez zewnętrzne uchwyty montażowe do betonu za pomocą kołek, w stalowych. Do drabinek i korytek kablowych za pomocą śruby SGKM6x12. Montaż puszek na korycie siatkowym za pomocą uchwyty puszek UP2 lub UPP... i kompletu SGNM6x12 lub SGKM6x12 PMO2 - stal ocynkowana PN-EN 10152, malowana proszkowo RAL 2003 PMO2 E - blacha kwasoodporna 1.4301 malowana proszkowo RAL 2003- kostka zaciskowa wykonana jest ze specjalnej ceramiki odpornej na wysokie temperatury, - dławik wykonany jest z tworzywa bezhalogenowego- mocowanie poprzez zewnętrzne uchwyty montażowe. Możliwość zastosowania dławików, w skrętnych M32 SYSTEM UTRZYMANIA SPRAWNOŚCI DZIAŁANIA E90 wg DIN 4102-12. E90 oznacza, co najmniej 90 minut utrzymania sprawności funkcjonowania urządzeń w budynku. Przeznaczona jest dla urządzeń sygnalizacji pożaru, urządzeń do alarmowania o pożarze, oświetlenia ewakuacyjnego w budynku, gdzie są zainstalowane tryskacze wodne.

- **Długość** 160 mm
- **Głębokość** 55 mm
- **Liczba uchwytów odciążających (odciążek kablowych)** 2
- **Liczba urządzeń do wbudowania** 3
- **Liczba wejść kablowych** 3
- **Materiał** Metal
- **Model** W formie pojemnika
- **Sposób montażu urządzeń instalacyjnych** Śrubowy
- **Szerokość** 127 mm

Parametry

Stan

Nowy