



Puszka odgałęźna typ T 160

Indeks: **892089** Producent: **Obo Bettermann** Kod producenta: **2007093**

Cena: **65.23 zł**

Opis

Puszka odgałęźna typ T 160 2007093

Producent: Obo Bettermann

Skrzynki rozgałęźne kablowe z serii T są odporne na promieniowanie UV. Są one wykonane z polipropylenu, tworzywa termoplastycznego, natomiast dławiki elastyczne wykonane są z octanu etylowinyłu (EVA). Tworzywo to jest miękkie, przez co można je łatwo kształtować. Dzięki temu przewody można instalować przebijając bezpośrednio dławiki elastyczne przewodem 7 x M255 x M32, albo też dławiki elastyczne można naciąć nożem, aby wykonać otwór do wprowadzenia przewodów lub rur. Alternatywnie zamiast dławików elastycznych można zamontować dławiki kablowe, które następnie zabezpiecza się od wewnątrz przeciwnakrętką. Puszki odgałęźne można zamontować na płytach montażowych za pomocą śrub do blachy 3,5 x 9,5. Wymiary wewnętrzne w świetle: 176x135x67 mm. Pokrywy z polem opisowym, plombowane. Tworzywo bezhalogenowe. Niepodtrzymujące palenia 650°C. Odporne na promieniowanie UV. Stopień ochrony do IP66. Pola opisowe. Wymiary od fi 80mm do 285 x 201 x 120 mm

- **Bezhalogenowe** tak
- **Długość** 190 mm
- **Do stref zagrożonych wybuchem gazu** Brak
- **Do stref zagrożonych wybuchem pyłu** Brak
- **Głębokość** 77 mm
- **Kolor** Szary
- **Liczba wpustów** 12
- **Maksymalny przekrój przewodu** 162 mm²
- **Masa uszczelniająca w zestawie** nie
- **Materiał** Tworzywo sztuczne
- **Model/kształt/forma** Prostokątny
- **Montaż pod wodą** nie
- **Montaż w ziemi** nie
- **Możliwość dodatkowego uszczelnienia** nie
- **Napięcie znamionowe izolacji Ui** 500 V
- **Ochrona przeciwwybuchowa** Brak
- **Odporne na warunki atmosferyczne** nie
- **Plombowane** tak
- **Podtrzymanie funkcji** Brak
- **Pokrywa przezroczysta** nie
- **Rodzaj przepustu w obudowie** Membrana stopniowego cięcia
- **Sposób mocowania pokrywy** Przykręcenie śrubami
- **Sposób montażu** Montaż ścienny/sufitowy
- **Stopień ochrony (IP)** IP66
- **Szerokość** 150 mm
- **Średnica** 190 mm

- **Wpusty z tyłu** tak
- **Wykonanie przeciwwybuchowe** nie
- **Wyposażenie** Brak
- **Z ekranowaniem** nie
- **Zabezpieczenie powierzchni** Stan surowy
- **Zachowanie funkcji** Brak
- **Zakres temperatury pracy** -5 ... 60 °C
- **Zestawialne** tak

Parametry

Stan

Nowy