

Ręczny zawór równoważący 2 cale

Indeks: **903539** Producent: **Caleffi** Kod producenta: **130900**

Cena: **783.73 zł**

Opis

Ręczny zawór równoważący 2 cale

Producent: Caleffi

Ręczny zawór równoważący – precyzja i niezawodność w Twojej instalacji. Ten ręczny zawór równoważący o średnicy 2 cale to kluczowy element każdej efektywnej instalacji grzewczej lub chłodniczej. Służy do precyzyjnego regulowania przepływu czynnika, zapewniając optymalne rozprządzenie ciepła lub chłodu w całym systemie. Zawór ten jest szczególnie przydatny w instalacjach z różnymi odbiornikami ciepła, gdzie konieczne jest zrównoważenie obiegów, aby uniknąć problemów z niedogrzanymi lub przegrzаныmi pomieszczeniami. Zawór wyposażony jest w zwężkę Venturiego, która umożliwia dokładny pomiar natężenia przepływu. To ułatwia prawidłowe przeprowadzenie procesu równoważenia hydraulicznego, co przekłada się na oszczędności energii i komfort użytkownika. Konstrukcja zaworu została zaprojektowana z myślą o trwałości i odporności na korozję – korpus wykonany jest ze stopu miedzi odpornego na odcynkowanie, a element zamykający ze stali nierdzewnej. Budowa i zastosowanie. Zawór ten znajduje zastosowanie zarówno w instalacjach domowych, jak i przemysłowych. Idealnie sprawdzi się w systemach centralnego ogrzewania, ogrzewania podłogowego, klimatyzacji oraz systemach solarnych. W komplecie z zaworem znajdują się króćce pomiarowe, które ułatwiają podłączenie do manometrów i urządzeń pomiarowych. Maksymalne ciśnienie pracy wynosi 16 bar, a zakres temperatury pracy to -20°C do +120°C. Zawór jest również odporny na obecność glikolu w stężeniu do 50%, co zwiększa jego uniwersalność. Precyzyjne równoważenie: Zwężka Venturiego zapewnia dokładny pomiar przepływu, umożliwiając optymalne dostrojenie systemu. Trwałość i odporność: Korpus ze stopu miedzi odpornego na odcynkowanie oraz element zamykający ze stali nierdzewnej gwarantują długą żywotność zaworu nawet w trudnych warunkach eksploatacyjnych. Szeroki zakres zastosowań: Możliwość stosowania z glikolem do 50% rozszerza zakres zastosowań zaworu. Kompletność: W zestawie znajdują się króćce pomiarowe, co eliminuje konieczność dodatkowych zakupów. Uniwersalność montażu: Zawór może być montowany zarówno poziomo, jak i pionowo, co ułatwia jego instalację w różnych konfiguracjach. Odporność na wysokie ciśnienie i temperaturę: Maksymalne ciśnienie pracy 16 bar oraz zakres temperatur od -20°C do +120°C zapewniają niezawodne działanie w różnych warunkach. Pamiętaj o zachowaniu kierunku przepływu podczas montażu – strzałka na korpusie wskazuje prawidłowy kierunek! Zapewnienie swobodnego dostępu do króćców pomiarowych i pokrętki nastawczej ułatwi późniejsze regulacje i serwisowanie instalacji.

Parametry

Stan

Nowy