Redukcja mosiężna skręcana Wipex GZ4"xGW3", wkrętno-nakrętna, PN6 SDR11 / PN10 SDR7.4, do systemów preizolowanych Ecoflex

Indeks: **902663** Producent: **Uponor** Kod producenta: **1078369**

Cena: **849.01 zł**

Opis

Redukcja mosiężna skręcana Wipex GZ4"xGW3", wkrętno-nakrętna, PN6 SDR11 / PN10 SDR7.4, do systemów preizolowanych Ecoflex

Producent: Uponor

Redukcja mosiężna skręcana do systemów preizolowanych Ta redukcja mosiężna Wipex, z gwintem zewnętrznym GZ 4" i gwintem wewnętrznym GW 3", to niezawodne rozwiązanie do łączenia rur w systemach preizolowanych Ecoflex oraz innych instalacjach ciepłowniczych i wodnych. Przeznaczona do pracy przy ciśnieniu PN6 (SDR11) oraz PN10 (SDR7.4), zapewnia bezpieczne i trwałe połączenie. Wykonana z wysokiej jakości mosiądzu, gwarantuje odporność na korozję i długą żywotność. Konstrukcja i zastosowanie Redukcja ta umożliwia zmianę średnicy rur, łącząc elementy o różnej wielkości. Jej skręcana konstrukcja zapewnia łatwy montaż i demontaż, co jest szczególnie przydatne podczas serwisowania instalacji. Złączka jest kompatybilna z rurami PE i PE-Xa, wykorzystywanymi w systemach Thermo, Varia, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard. Może być stosowana w sieciach ciepłej i zimnej wody oraz w niskoparametrowych sieciach grzewczych o maksymalnej temperaturze działania do 95°C. Zalety i cechy charakterystyczne Trwałość i odporność: Wykonana z mosiądzu odpornego na korozję, co zapewnia długotrwałą niezawodność nawet w trudnych warunkach eksploatacji. Łatwy montaż: Skręcana konstrukcja pozwala na szybki i prosty montaż bez konieczności użycia specjalistycznych narzędzi. Szczelność: Uszczelnienie za pomocą o-ringów gwarantuje szczelne połączenie, eliminując ryzyko wycieków. Uniwersalność: Kompatybilna z różnymi typami rur PE i PE-Xa oraz systemami preizolowanymi Ecoflex. Bezpieczeństwo: Zgodność z normami PN6 i PN10 zapewnia bezpieczną pracę instalacji pod odpowiednim ciśnieniem. Wytrzymałość: Śruba wykonana ze stali nierdzewnej zapewnia trwałość połączenia nawet przy częstym odkręcaniu i zakręcaniu. Wysoka jakość wykonania: Złączka Wipex charakteryzuje się precyzją wykonania i dbałością o detale, co przekłada się na niezawodność działania. Redukcja ta to idealny wybór zarówno dla profesjonalnych instalatorów, jak i użytkowników końcowych poszukujących solidnego i łatwego w montażu rozwiązania do łączenia rur w systemach grzewczych i wodnych. Korzyści• Łatwy montaż bez dodatkowych narzędzi• odporne na korozję• Czyste i higieniczne• Niezawodne• Wykonane z wysokiej jakości mosiądzu

- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 80 °C
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 6 bar
- **Materiał** Mosiądz
- **Materiał połączenia 1** Mosiądz
- **Materiał połączenia 2** Mosiądz
- **Model mimośrodowy** nie
- **Model redukcyjny** tak
- **Model/kształt/forma** Prosty
- **Połączenie 1** Gwint zewnętrzny stożkowy (NPT)

- **Połączenie 2** Gwint wewnętrzny gazowy walcowy (BSPP)
- **Średnica nominalna połączenia 1** 4 cale (100)
- **Średnica nominalna połączenia 2** 4 cale (100)

Parametry

Stan	Nowy