Redukcja nakrętno-wkrętna 1X1/2" ocynk N4, NR 45, NR 241R OPAL

Indeks: **253322** Producent: **Opal** Kod producenta: **241-25V**

Cena: **21.75 zł**

Opis

Redukcja nakrętno-wkrętna 1X1/2" ocynk N4, NR 45, NR 241R

Producent: Opal

ZASTOSOWANIEŁączniki żeliwne do przesyłania gazów i cieczy nieagresywnych znajdują zastosowanie w połączeniach rurowych gwintowanych, a w szczególności w sieciach instalacji wodociągowych, gazowych, parowych, centralnego ogrzewania, tryskaczowych itp. do przenoszenia cieczy i gazów nieagresywnych.POWIERZCHNIA / CYNKOWANIEŁączniki mogą być dostarczane zgodnie z zamówieniem z powierzchnią czarną lub ocynkowaną.Zgodnie z normą PN-EN 10242 masa powłoki cynkowej odniesiona do powierzchni jest większa od 500 g/m2, co odpowiada średniej grubości warstwy 70 m.Zarówno powierzchnia czarna jak i ocynkowana są zabezpieczone antykorozyjnie.Zabezpieczenie antykorozyjne nie zawiera węglowodorów aromatycznych wielopierścieniowych.CIŚNIENIE ROBOCZE- 2,5 MPa / 25 bar bar / w temp. od -20oC do 120oC- 2,0 MPa / 20 bar / w temp. 300oC- między 120o a 300o wartości interpolowaneGwintowana: takPowierzchnia: OcynkRedukcja wymiaru: nieRodzaj gwintu: WewnętrznyRozmiar gwintu wewnętrznego: 6/4"Średnica zewnętrzna: 5/4"Typ kształtki: DwuzłączkaWaga: 0,105 kg

- **Gatunek materiału** Żeliwo ciągliwe
- **Kod konturu** Nie dotyczy
- **Model/kształt/forma** Prosty
- **Nominalna średnica wewnętrzna** 1 cal (25)
- **Zabezpieczenie powierzchni** Ocynk ogniowy
- **Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 1** 1 cal (25)
- **Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 2** 1/2 cala (15)

Parametry

Stan	Nowy