

Redukcja PEHD 200x110mm S12.5 ekscentryczna, kolor czarny, QS (Quick Stream)

Indeks: **909248** Producent: **Wavin** Kod producenta: **3003846**

Cena: **237.92 zł**

Opis

Redukcja PEHD 200x110mm S12.5 ekscentryczna, kolor czarny, QS (Quick Stream)

Producent: Wavin

Redukcja PEHD 200x110mm – niezawodność w systemach odwodnienia Ta ekscentryczna redukcja PEHD 200x110mm, o sztywności S12.5 i kolorze czarnym, to kluczowy element systemów podciśnieniowego odwodnienia powierzchni płaskich. Produkt marki Wavin z serii Quick Stream (QS) łączy w sobie trwałość, łatwość montażu i wysoką odporność na czynniki zewnętrzne. Jest to idealne rozwiązanie zarówno dla profesjonalnych instalatorów, jak i klientów końcowych poszukujących niezawodnego elementu do kanalizacji deszczowej. Konstrukcja i zastosowanie w praktyce Redukcja została wykonana z polietylenu wysokiej gęstości (PEHD), co gwarantuje jej wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne oraz odporność na korozję i działanie substancji chemicznych. Ekscentryczny kształt umożliwia sprawne połączenie rur o różnych średnicach – DN 200 i DN 100 – zachowując jednocześnie odpowiedni spadek dla efektywnego odprowadzania wody. Dzięki temu redukcja sprawdza się w instalacjach, gdzie wymagana jest wysoka szczelność i minimalizacja ryzyka cofnięcia się wody. Zastosowanie redukcji ekscentrycznej pozwala na elastyczne projektowanie systemów odwodnienia, dopasowując je do specyficznych warunków danego obiektu. Jest to szczególnie ważne przy modernizacji istniejących instalacji lub adaptacji budynków. System Quick Stream dodatkowo ułatwia i przyspiesza montaż, eliminując potrzebę stosowania skomplikowanych narzędzi czy dodatkowych uszczelnień. Kluczowe cechy i korzyści Trwałość materiału: Wykonanie z PE-80 zapewnia długotrwałą eksploatację bez utraty właściwości. Szybki montaż: System Quick Stream minimalizuje czas instalacji i koszty robocizny. Szczelność połączeń: Zastosowane uszczelki gwarantują niezawodne połączenie bez ryzyka wycieków. Odporność chemiczna: Materiał jest odporny na działanie większości substancji chemicznych występujących w ściekach deszczowych. Ekscentryczny kształt: Umożliwia płynne przejście między różnymi średnicami rur, zachowując spadek hydrauliczny. Certyfikacja KIWA: Potwierdza zgodność produktu z obowiązującymi normami i standardami jakości. Wysoka wytrzymałość: Klasa sztywności S12.5 zapewnia odporność na obciążenia zewnętrzne, co jest istotne w przypadku instalacji podziemnych lub narażonych na ruch pieszy/pojazdowy. Dodatkowe informacje techniczne: długość redukcji wynosi 325 mm, grubość ścianki połączenia 1 to 6.2 mm, a połączenia 2 – 4.2 mm. Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C wynosi 3.2 bar. Wartość Zeta wynosi 1 co oznacza brak istotnego wpływu na przepływ wody w systemie.

- **Certyfikat FM** nie
- **Certyfikat KIWA** tak
- **Certyfikat KOMO** nie
- **Certyfikat LPCB** nie
- **Certyfikat UL** nie
- **Certyfikat ULC** nie
- **Certyfikat VdS** nie
- **Długość** 325 mm
- **Długość połączenia 1** 265 mm
- **Długość połączenia 2** 60 mm

- **Gatunek materiału połączenia 1** PE-80
- **Gatunek materiału połączenia 2** PE-80
- **Główny kolor złącza** Czarny
- **Grubość ściany połączenia 1** 6.2 mm
- **Grubość ściany połączenia 2** 4.2 mm
- **Kąt łuku** 0 °
- **Klasa ciśnienia kołnierza** Inne
- **Klasa sztywności obwodowej** Inne
- **Kod profilu połączenia 1 (do szczęk zaciskowych)** Uniwersalny
- **Kod profilu połączenia 2 (do szczęk zaciskowych)** Uniwersalny
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 90 °C
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 3.2 bar
- **Materiał** Polietylen (PE)
- **Materiał połączenia 1** Polietylen (PE)
- **Materiał połączenia 2** Polietylen (PE)
- **Minimalna temperatura medium (ciągła)** 1 °C
- **Model** Jednoczęściowy
- **Model mimośrodowy** tak
- **Model redukcyjny** tak
- **Model/kształt/forma** Prosty
- **Norma kołnierza** Brak
- **Obróbka powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Połączenie 1** Połączenie zgrzewane/spawane
- **Połączenie 2** Połączenie zgrzewane/spawane
- **Rura systemowa** tak
- **Średnia temperatura (praca ciągła)** 23 - 90 ... 23 - 90 °C
- **Średnica nominalna połączenia 1** DN 200
- **Średnica nominalna połączenia 2** DN 100
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 200 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 2** 110 mm
- **Wartość Zeta** 1
- **Wysoka wytrzymałość na rozciąganie** nie
- **Z kołnierzem oporowym** nie
- **Z odpływem** nie
- **Z odpowietrznikiem** nie
- **Z uszczelkami** tak
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Zaślepiona** nie
- **Znak jakości Gastec QA** nie
- **Znak jakości VdS** nie
- **Znormalizowany współczynnik wymiarów (SDR)** 33

Parametry

Stan	Nowy