

Redukcja PEHD 90x75mm S12.5 ekscentryczna, kolor czarny, QS (Quick Stream)

Indeks: **906500** Producent: **Wavin** Kod producenta: **3003829**

Cena: **34.37 zł**

Opis

Redukcja PEHD 90x75mm S12.5 ekscentryczna, kolor czarny, QS (Quick Stream)

Producent: Wavin

Redukcja PEHD 90x75mm ekscentryczna – niezawodność i efektywność w systemie Wavin Quick Stream Ta ekscentryczna redukcja PEHD 90x75mm, o współczynniku sztywności S12.5, to kluczowy element systemu Wavin Quick Stream, przeznaczony do efektywnego odprowadzania wody deszczowej. Wykonana z polietylenu wysokiej gęstości (PE-80), zapewnia trwałość i odporność na warunki atmosferyczne oraz uszkodzenia mechaniczne. Jej konstrukcja pozwala na zmianę średnicy rury w sposób płynny i kontrolowany, minimalizując straty ciśnienia i zapewniając optymalny przepływ. Konstrukcja i zastosowanie Redukcja ta łączy rury o średnicach 90mm i 75mm, umożliwiając adaptację instalacji do różnych warunków i potrzeb. Jej ekscentryczny kształt pozwala na montaż w miejscach, gdzie przestrzeń jest ograniczona, a standardowa redukcja symetryczna mogłaby przeszkadzać. Zastosowanie zgrzewanych połączeń gwarantuje szczelność i trwałość połączenia, eliminując ryzyko wycieków. Produkt posiada uszczelki, co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo instalacji. Zastosowanie w systemie Quick Stream oznacza szereg korzyści – od zmniejszenia ilości potrzebnych elementów, poprzez skrócenie czasu montażu, aż po oszczędności materiałowe. System ten sprawdza się szczególnie dobrze na dachach o skomplikowanej konstrukcji, gdzie efektywne odprowadzanie wody jest kluczowe. Zalety dla profesjonalistów i użytkowników końcowych Trwałość i odporność: Wykonana z wysokiej jakości polietylenu (PE-80) odporna na uderzenia, ścieranie oraz działanie większości środków chemicznych. Szczelność: Zgrzewane połączenia zapewniają całkowitą szczelność instalacji, eliminując ryzyko przecieków i uszkodzeń budynku. Łatwy montaż: Lekka konstrukcja i prosta budowa ułatwiają transport i montaż redukcji, skracając czas realizacji inwestycji. Optymalny przepływ: Ekscentryczny kształt minimalizuje straty ciśnienia wody, zapewniając efektywne odprowadzanie wody deszczowej. Uniwersalność: Możliwość połączenia rur o różnych średnicach pozwala na adaptację instalacji do indywidualnych potrzeb. Certyfikaty jakości: Posiada certyfikaty KIWA oraz KOMO potwierdzające zgodność z obowiązującymi normami i standardami jakości. Odporność na UV: Dodatki stabilizatorów UV chronią przed negatywnym wpływem promieniowania słonecznego, zapewniając długotrwałą żywotność elementu nawet przy ekspozycji na zewnątrz budynku. Dodatkowe informacje: maksymalne ciśnienie robocze wynosi 3.2 bar przy temperaturze 20°C a zakres temperatur pracy to 23-90°C. Długość redukcji to 80 mm, a średnice zewnętrzne rur to odpowiednio 90 mm oraz 75 mm. Produkt jest dostarczany w kolorze czarnym.

- **Certyfikat FM** nie
- **Certyfikat Gastec QA** nie
- **Certyfikat KIWA** tak
- **Certyfikat KOMO** tak
- **Certyfikat LPCB** nie
- **Certyfikat UL** nie
- **Certyfikat ULC** nie
- **Certyfikat VdS** nie

- **Długość** 80 mm
- **Długość połączenia 1** 31 mm
- **Długość połączenia 2** 49 mm
- **Gatunek materiału połączenia 1** PE-80
- **Gatunek materiału połączenia 2** PE-80
- **Główny kolor złącza** Czarny
- **Grubość ściany połączenia 1** 3.5 mm
- **Grubość ściany połączenia 2** 3 mm
- **Kąt łuku** 180 °
- **Klasa sztywności obwodowej** Inne
- **Kod profilu połączenia 1 (do szczęk zaciskowych)** Uniwersalny
- **Kod profilu połączenia 2 (do szczęk zaciskowych)** Uniwersalny
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 90 °C
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 3.2 bar
- **Materiał** Polietylen (PE)
- **Materiał połączenia 1** Polietylen (PE)
- **Materiał połączenia 2** Polietylen (PE)
- **Minimalna temperatura medium (ciągła)** 23 °C
- **Model** Jednoczęściowy
- **Model mimośrodowy** tak
- **Model redukcyjny** tak
- **Model/kształt/forma** Prosty
- **Obróbka powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Połączenie 1** Połączenie zgrzewane/spawane
- **Połączenie 2** Połączenie zgrzewane/spawane
- **Rura systemowa** tak
- **Średnia temperatura (praca ciągła)** 23 - 90 ... 23 - 90 °C
- **Średnica nominalna połączenia 1** DN 90
- **Średnica nominalna połączenia 2** DN 70
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 90 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 2** 75 mm
- **Wartość Zeta** 0
- **Wysoka wytrzymałość na rozciąganie** nie
- **Z kołnierzem oporowym** nie
- **Z odpływem** nie
- **Z odpowietrznikiem** nie
- **Z uszczelkami** tak
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Zaślepiona** nie
- **Znak jakości Gastec QA** nie
- **Znak jakości VdS** nie
- **Znormalizowany współczynnik wymiarów (SDR)** 33

Parametry

Stan	Nowy