Redukcja PP-HT długa Sitech Plus 50x40 sanitarna, do kanalizacji wewnętrznej niskoszumowej, kolor czarny

Indeks: **909351** Producent: **Wavin** Kod producenta: **3067814**

Cena: **23.06 zł**

Opis

Redukcja PP-HT długa Sitech Plus 50x40 sanitarna, do kanalizacji wewnętrznej niskoszumowej, kolor czarny

Producent: Wavin

Redukcja do kanalizacji wewnętrznej Sitech Plus Ta redukcja Sitech Plus, wykonana z polipropylenu (PP), służy do łączenia rur o różnych średnicach w systemach kanalizacji wewnętrznej. Jest to kluczowy element przy przechodzeniu z rury o średnicy 50 mm na rurę o średnicy 40 mm, zapewniając szczelne i trwałe połączenie. Produkt przeznaczony jest do instalacji niskoszumowych, co jest szczególnie ważne w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Konstrukcja i zastosowanie Redukcja charakteryzuje się konstrukcją mimośrodową, co oznacza, że oś połączenia nie przebiega przez środek redukcji. Rozwiązanie to pomaga w minimalizacji turbulencji przepływu i redukcji hałasu. Długość redukcji wynosi 108 mm, a połączenie 1 (czop / zakończenie rury) ma długość 33 mm, natomiast połączenie 2 (na wtyk) ma długość 45 mm. Zastosowanie uszczelek SBR gwarantuje szczelność połączenia, a uniwersalny kod profilu połączeń zapewnia kompatybilność z różnymi typami szczęk zaciskowych. Zalety i korzyści Redukcja hałasu: System Sitech Plus został zaprojektowany z myślą o minimalizacji hałasu przepływających mediów, co przekłada się na komfort użytkowania budynku. Trwałość i odporność: Wykonana z wysokiej jakości polipropylenu, odporna na działanie wielu substancji chemicznych i uszkodzenia mechaniczne. Łatwy montaż: Prosta konstrukcja i uniwersalne profile połączeń ułatwiają i przyspieszają proces instalacji. Szczelność: Uszczelki SBR zapewniają niezawodne uszczelnienie połączenia, eliminując ryzyko wycieków. Zgodność z normami: Produkt spełnia wymagania norm branżowych, gwarantując bezpieczeństwo i niezawodność działania. Klasa sztywności obwodowej SN4 zapewnia odpowiednią wytrzymałość mechaniczną instalacji. Uniwersalność: Nadaje się do stosowania w różnych typach instalacji kanalizacyjnych wewnętrznych – sanitarnych oraz niskoszumowych. Dodatkowe informacje: maksymalne ciśnienie robocze wynosi 0.5 bara przy maksymalnej temperaturze pracy od -10 do 90°C. Materiał uszczelki to SBR, a współczynnik wymiarów (SDR) wynosi 35. Redukcja nie posiada zabezpieczeń przed odpływem ani odpowietrznikiem oraz nie jest zaślepiona ani wyposażona w kołnierz oporowy.

- **Certyfikat FM** nie
- **Certyfikat Gastec QA** nie
- **Certyfikat KIWA** nie
- **Certyfikat KOMO** nie
- **Certyfikat LPCB** nie
- **Certyfikat UL** nie
- **Certyfikat ULC** nie
- **Certyfikat VdS** nie
- **Długość** 108 mm
- **Długość połączenia 1** 33 mm
- **Długość połączenia 2** 45 mm
- **Długość robocza połączenia 1** 33 mm
- **Długość robocza połączenia 2** 45 mm

- **Gatunek materiału połączenia 1** Inne
- **Gatunek materiału połączenia 2** Inne
- **Główny kolor złącza** Czarny
- **Grubość ściany połączenia 1** 1.8 mm
- **Grubość ściany połączenia 2** 1.6 mm
- **Kąt łuku** 180 °
- **Klasa sztywności obwodowej** SN4
- **Kod profilu połączenia 1 (do szczęk zaciskowych)** Uniwersalny
- **Kod profilu połączenia 2 (do szczęk zaciskowych)** Uniwersalny
- **Maks. ciśnienie robocze przy maks. średniej temperaturze** 0.5 bar
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 90 °C
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 0.5 bar
- **Materiał** Polipropylen (PP)
- **Materiał połączenia 1** Polipropylen (PP)
- **Materiał połączenia 2** Polipropylen (PP)
- **Materiał uszczelki** SBR
- **Minimalna temperatura medium (ciągła)** 20 °C
- **Model** Jednoczęściowy
- **Model mimośrodowy** tak
- **Model redukcyjny** tak
- **Model/kształt/forma** Prosty
- **Numer RAL** 9200
- **Obróbka powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Połączenie 1** Czop / zakończenie rury
- **Połączenie 2** Na wtyk
- **Rura systemowa** tak
- **Średnia temperatura (praca ciągła)** -10 - 90 ... -10 - 90 °C
- **Średnica nominalna połączenia 1** DN 50
- **Średnica nominalna połączenia 2** DN 40
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 40 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 2** 50 mm
- **Wartość Zeta** 0
- **Wysoka wytrzymałość na rozciąganie** nie
- **Z izolacją termiczną** nie
- **Z kołnierzem oporowym** nie
- **Z odpływem** nie
- **Z odpowietrznikiem** nie
- **Z uszczelkami** tak
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Zaślepiona** nie
- **Znak jakości Gastec QA** nie
- **Znormalizowany współczynnik wymiarów (SDR)** 35

Parametry

Stan	Nowy