



Redukcja symetryczna RKSL200/150H42

Indeks: **908923** Producent: **Baks** Kod producenta: **145420**

Cena: **38.72 zł**

Opis

Redukcja symetryczna RKSL200/150H42

Producent: Baks

Redukcja symetryczna do koryt kablowych – dopasowanie i elastyczność instalacji Redukcja symetryczna RKSL200/150H42 to element systemu koryt kablowych, który pozwala na płynne łączenie odcinków o różnej szerokości. Umożliwia to adaptację trasy kablowej do zmieniających się warunków i potrzeb instalacji, bez konieczności stosowania dodatkowych elementów łączących. Jest to szczególnie przydatne podczas modyfikacji istniejących instalacji lub w sytuacjach, gdy wymagana jest precyzyjna konfiguracja układu kabli. Wykonana ze stali o grubości 0,7 mm i zabezpieczona ocynkiem ogniowym, zapewnia trwałość i odporność na korozję, nawet w trudnych warunkach środowiskowych. Dzięki temu nadaje się zarówno do zastosowań wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Konstrukcja redukcji pozwala na łatwy montaż za pomocą śrub SGKM6x12 lub SGM6x12 – co przekłada się na szybkość i wygodę pracy instalatora. Cechy charakterystyczne i zastosowanie Redukcja RKSL200/150H42 łączy korytka o szerokości 200 mm z korytami o szerokości 150 mm, zachowując wysokość korytka na poziomie 42 mm. To rozwiązanie idealnie sprawdzi się w sytuacjach, gdy trasa kablowa wymaga zmiany przekroju, np. przy przejściu z obszaru o dużej ilości kabli do obszaru o mniejszym zagęszczeniu. Stalowy materiał wykonania gwarantuje wytrzymałość mechaniczną i odporność na obciążenia, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa i niezawodności instalacji. Dodatkowo, możliwość wykonania redukcji z różnych materiałów (stal cynkowana metodą Sendzimira lub zanurzeniową oraz stal nierdzewna) oraz opcji lakierowania w standardowej palecie RAL pozwala na dopasowanie produktu do specyficznych wymagań projektu i estetyki otoczenia. Warto pamiętać o podaniu dokładnych wymiarów (a i b) przy zamawianiu nietypowych redukcji – ułatwi to precyzyjne dopasowanie elementu do potrzeb instalacji.

- **Materiał** Stal
- **System utrzymania sprawności działania** E30, E90 w czasie pożarunie
- **Szerokość (mniejsza)** 150 mm
- **Szerokość (większa)** 200 mm
- **Wysokość korytka kablowego** 42 mm
- **Zabezpieczenie powierzchni** Ocynk ogniowy

Parametry

Stan

Nowy